

百得柴油燃烧机 两段火BT 300 DSG 4T

产品名称	百得柴油燃烧机 两段火BT 300 DSG 4T
公司名称	深圳市九舟机械设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:意大利百得 型号:bt300dsg4t
公司地址	深圳市宝安区大浪街道高峰社区龙军花园A7栋1406 (办公场所)
联系电话	13510373737 13265888003

产品详情

百得柴油燃烧机 两段火bt 300 dsg 4t

技术参数		
最小功率输出	1304	kw
最大功率输出	3854	kw
最小轻油流量	110	kg/h
最大轻油流量	325	kg/h
燃料最大粘度	1.5	° e
电机额定功率	7.5	kw
电源供应相数	3	n
电力供应频率1	50	hz
电力供应电流	ac	
电力供应电压	400	v
宽度	915	mm
高度	840	mm
深度	1860	mm
重量	193	kg
包装宽度	2030	mm
包装高度	990	mm
包装长度	1210	mm
包装重量	265	kg

结构及性能特征简介

轻油燃烧器.轻油燃烧器.两段火运行（大/小火）。两段火运行（高/低火焰）。能适应任何类型的燃烧室。能
烧室.机械式压力雾化。机械式压力雾化.通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得最佳的燃烧参数。通过调节燃烧
佳的燃烧参数。无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下雾化装置，从而可以方便的进行维修保养。无须把
接取下雾化装置，从而可以方便的进行维修保养。通过电子伺服马达对1段火和2段火空气流量调节，燃烧器暂
损失.采用伺服电动机来进行第一、二段空气流量调节，并且当燃烧器停止运行时，风门关闭以减少炉内热量损
物为原料）时，燃烧器须配有如下指定部件：软管，线性过滤器和油泵。当使用生化柴油（以植物为原料）时
：软管，线性过滤器和油泵。配有一个法兰和一个用于用于锅炉紧固的隔热密封，2根软管，1个在线过滤器和
个绝缘密封圈与锅炉连接固定；配有两个软管，一个线性过滤器和三个喷嘴。

"百得柴油燃烧机 两段火BT 300 DSG 4T"的加工定制为是，品牌是意大利百得，型号为BT300DSG4T，别
名是百得，适用范围为锅炉、热风炉、退火炉、燃烧系统、熔炼炉、中央空调、涂装，燃料是燃油，发
热量为300（万卡/h），燃料消耗是325（kg/h），重量为193KG（t），类型是燃烧机