

LDPE 中石化 2426H 低压高密度聚乙烯 透明 做薄膜产品材料颗粒

产品名称	LDPE 中石化 2426H 低压高密度聚乙烯 透明 做薄膜产品材料颗粒
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	9.30/千克
规格参数	LDPE: 低压高密度聚乙烯 2426H: 透明 中石化: 做薄膜产品材料颗粒
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

LDPE2426H主要用于做薄膜产品,在农业用薄膜液体包装用吹塑(涂覆)薄膜、重包装袋、收缩包装薄膜、弹性薄膜、内衬薄膜、建筑用薄膜以及一般工业包装薄膜和食品袋

LDPE 茂名石化 2426H

性能：含开口剂和爽滑剂 开口性好 透明度高。

用途：地膜,农用薄膜

加工方法：吹膜

起订：一包；

质量：25公斤/包；

质量：原装原包,假一赔百；

价格：因受原料和市场的影响，价格波动频繁，当天价格请电咨我司工作人员，多谢支持!

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 密度

ISO 1183 0.923 g/cm³

熔体流动速率

ISO 1133 1.9 g/10min

机械性能 落镖冲击强度

ASTM D-1709 110 g

拉伸强度

ISO 527

TD MD

18 26

Mpa

伸长率

ISO 527

TD MD

600 250

%

其它性能 膜厚度 典型吹膜性能

50 μm

浊度

ASTM D-1003 < 6 %

光泽度 20 ° DIN 67350 > 80

低密度聚乙烯，又称高压聚乙烯（LDPE），是聚乙烯树脂中最轻的品种，呈乳白色、无味、无臭、***、表面无光泽的蜡状颗粒。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。

LDPE的生产工艺：

低密度聚乙烯按聚合方法，可分为高压法和低压法。按照反应器类型可分为釜式法和管式法。以乙烯为原料，送入反应器，在引发剂的作用下以高压压缩进行聚合反应，从反应器出来的物料，经分离器除去未反应的乙烯之后，经熔融挤出造粒，干燥、掺合，送去包装。