

A100-P日本明治自动喷枪 meiji

产品名称	A100-P日本明治自动喷枪 meiji
公司名称	深圳市众科工业器材有限公司
价格	980.00/套
规格参数	加工定制:否 类型:自动喷漆枪 品牌:meiji/明治
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上寮社区德普沙井电子市场B座C-823
联系电话	13823308669

产品详情

涂料粘度以瓷漆为标准，明治v-1形粘度杯22秒。压送压力小形为0.08mpa,大形为0.1mpa。
标有 符号的数值为重力式的测量值。标有 符号的为循环式

区分	通用			
形式	a100-p08	a100-p10	a100-p13	a100-p15
涂料喷嘴形式	f100			
涂料供给方式	压送式			
涂料喷嘴口径mm	0.8	1.0	1.3	1.5
喷涂空气压力mpa	0.34			
空气用量l/min	270		290	
涂料喷出量ml/min	200	350	500	620
最大有效喷涂范围m	225	250	260	280
主体重量g	325			
用途	小件低粘度/面层喷涂用		小件中粘度/中・面层喷涂用	
区分	通用			
形式	a100h-p082c	a100h-p102c	a100h-p13uc	
涂料喷嘴形式	f100			
涂料供给方式	压送式		压送式(重力式)	
涂料喷嘴口径mm	0.8	1.0	1.3	
喷涂空气压力mpa	0.29			
空气用量l/min	270		210	
涂料喷出量ml/min	200	350	185	
最大有效喷涂范围mm	220	260	180	
主体重量g	325			

用途	小件低粘度/面层喷涂用			
区分	通用			
形式	a200-p12	a200-p15	a200-p20	a200-p25
涂料喷嘴形式	f200			
涂料供给方式	压送式			
涂料喷嘴口径mm	1.2	1.5	2.0	2.5
喷涂空气压力mpa	0.34			
空气用量l/min	400		420	425
涂料喷出量ml/min	630	960	1560	2060
最大有效喷涂范围m	360	400	435	450
主体重量g	695			
用途	大件低粘度/面层喷涂用	大件低粘度/中·面层喷涂用		大件高粘度用

涂料粘度以瓷漆为标准,明治v-1形粘度杯22秒。压送压力小形为0.08mpa,大形为0.1mpa。标有 符号的数值为重力式的测量值。标有 符号的为循环式

"【正品A100-P】日本明治自动喷枪 meiji"的加工定制为否,类型是自动喷漆枪,品牌为Meiji/明治,型号是A100-P,喷嘴口径为0.51.01.32.0,材质是铝合金,适用范围为雾化冷却润滑,喷涂距离是200(mm),涂料供给方法为压送式,涂料喷出量是340(ml/s),产品别名为喷头,用途是雾化冷却润滑,混合方式为外混式喷枪,内混式喷枪,特殊喷枪是自动喷枪