

LDPE中石化 2520D 耐老化 电线电缆原材料 薄膜级聚乙烯原料

产品名称	LDPE中石化 2520D 耐老化 电线电缆原材料 薄膜级聚乙烯原料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	LDPE:耐老化 2520D:电线电缆原材料 中石化:薄膜级聚乙烯原料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

LDPE中石化 2520D 耐老化 电线电缆原材料 薄膜级聚乙烯原料

LDPE 18D中石化茂名 LDPE 18D0中石化茂名 LDPE 18G中石化茂名 LDPE
2426F中石化茂名 LDPE 2426H中石化茂名 LDPE 2426K中石化茂名 LDPE
1810D中石化茂名 LDPE 2426K中石化茂名 LDPE 2400HG中石化茂名 LDPE 2420H
中石化茂名 LDPE 2426H中石化茂名 LDPE 334-025中石化茂名 LDPE
850-025中石化茂名 LDPE 868-000中石化茂名 LDPE 951-000中石化茂名 LDPE
951-025中石化茂名 LDPE 1810D 中石化茂名 LDPE 888-000中石化茂名 LDPE
1800G中石化茂名 LDPE 866-000中石化茂名 LDPE 866-025中石化茂名 LDPE
868-000(2)中石化茂名 LDPE 951-050(2)中石化茂名 LDPE 2426K 中石化茂名 LDPE 2001
中石化广州 LDPE 18D 中石油大庆

产品简介：

中国石化低密度聚乙烯花料熔体流动速***，加工流动性优异，耐热性能及耐化学腐蚀性能好。

产品包装及贮运要求

产品采用重包装袋（FFS）包装，净重25Kg/袋。

产品应存放在通风、干燥的仓库内，远离火源，防止阳光直接照射，不得露天堆放。

产品运输时不得在阳光下曝晒或雨

淋，不得与沙土、碎金属、煤炭、玻璃等混合装运，更不可与有毒物质、腐蚀性和易燃物品混装。

产品用途：

低密度聚乙烯花料产品主要应用于制造塑料花、盆景，目前除***用于制鞋、服饰、箱包、沙发、球类、

汽车装饰等各个领域外，还应用于高速公路、铁路用隔离栅、市政建设护栏及化工设备防腐涂装等领域。

LDPE中石化 2520D 耐老化 电线电缆原材料 薄膜级聚乙烯原料