

德立威精品黄铜双卡套式仪表管接头

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 德立威精品黄铜双卡套式仪表管接头 |
| 公司名称 | 诸暨市德立威流体连接件有限公司 |
| 价格 | 3.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:德立威 型号:dlw-ht |
| 公司地址 | 诸暨市店口镇金五路21号 |
| 联系电话 | 86-0575-87663353 15968518001 |

产品详情

dlw-lok卡套接头优点

卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。

dlw-lok卡套接头工作原理

卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内，利用卡套螺母锁紧，抵触卡套，切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等介质管路连接。

dlw-lok卡套接头指标

制造标准：gb3733.1 ~ 3765-83 din2353

公称压力：1-25mpa 10-40mpa

适用温度： 350

适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质

制造材料：304 316 20# h59-1 45#

配管： 4 ~ 42的普通级精度无缝钢管

锥管螺纹：pt,npt等 连接螺纹：m ,g,unf

泄露原因

1管子没有插到底。 when the is not fully bottomed .

2螺母没有拧紧。 when the nut is not tightened enough .

3管子外表刮伤或管子不圆。 when the tube is of scratches of oval.

4管子太硬。 when the tube is extremnly hard.

联系电话0575-87663353 q80548626 mob:15968518001 售后服务电话18106889001

"供应德立威精品黄铜双卡套式仪表管接头"的接管口径为4-32（mm），安装形式是卡套式扩口式焊接式，种类为金属接头，加工定制是是，材质为H59，耐温是110（ ），型号为DLW-HT，耐压是35（MPa），适用范围为各种管路仪器仪表，品牌是德立威