

# 双动选择型手动阀CM3HD-05-B

产品名称	双动选择型手动阀CM3HD-05-B
公司名称	乐清市神威气动有限公司
价格	85.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:cm3hd-05-b 适用范围:机械行业
公司地址	浙江乐清市柳市镇气动元件经济开发区
联系电话	86 0577 61786628 15857777578

## 产品详情

乐清市神威气动是一家专业生产双动选择型手动阀cm3hd-05-b的厂家，在价格，质量，售后服务上具有一定的优势！关于双动选择型手动阀cm3hd-05-b产品尺寸，参数，报价，选型等信息，欢迎来电垂询！

### 1 双动选择型手动阀cm3hd-05-b概述；

手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮，由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时，可在手轮和杠杆之间设置此轮或蜗轮 减速器。必要时，也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。

手动阀门是管路流体输送系统中控制部件，它是用来改变通路断面和介质流动方向，具有导流、截止、调节、节流、止回、分流或溢流卸压等功能。用于流体控制的阀门，阀门的公称通径从极微小的仪表阀大至通径达10m的工业管路用阀。阀门可以在压力、温度或其它形式传感信号的作用下，按预定要求动作，或者不依赖传感信号而进行简单的开启或关闭，阀门依靠驱动或自动机构使启闭件作升降、滑移、旋摆或回转运动，从而改变其流道面积的大小以实现其控制功能。

### 2双动选择型手动阀cm3hd-05-b分类

阀门的控制可采用多种传动方式，如手动、电动、液动、气动、蜗轮、电磁动、电磁--液动、电--液动、气--液动、正齿轮、伞齿轮驱动等，可用于控制水、蒸汽、油品、气体、泥浆、各种腐蚀性介质、液态金属和放射性流体等各种类型流体的流动，阀门的工作压力可从0.0013mpa到1000mpa的超高压，工作温度从-269 的超低温到1430 的高温。

### 3 双动选择型手动阀cm3hd-05-b 按作用和用途分

(1)截断阀：截断阀又称闭路阀，其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜等。

(2) 止回阀：止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。

(3) 安全阀：安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值，从而达到安全保护的目的。

(4) 调节阀：调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀，其作用是调节介质的压力、流量等参数。

(5) 分流阀：分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等，其作用是分配、分离或混合管路中的介质。

(6) 排气阀：排气阀是管道系统中必不可少的辅助元件，广泛应用于锅炉、空调、石油天然气、给排水管道中。往往安装在制高点或弯头等处，排除管道中多余气体、提高管道路使用效率及降低能耗。

乐清市神威气动是一家专业生产双动选择型手动阀cm3hd-05-b的厂家，在价格，质量，售后服务上具有一定的优势！关于双动选择型手动阀cm3hd-05-b产品尺寸，参数，报价，选型等信息，欢迎来电垂询！

"双动选择型手动阀CM3HD-05-B"的产品别名为双动选择型手动阀CM3HD-05-B，型号是CM3HD-05-B，适用范围为机械行业，品牌是AirTac/亚德客，加工定制为否