

QB标准解读 | 国内轻工类技术标准：QB/T 2976 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材》

产品名称	QB标准解读 国内轻工类技术标准：QB/T 2976 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号	标准名称	实施日期	发布单位
QB/T 2976-2008	门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)彩色型材	2008/9/1	国家发展和改革委员会

本标准规定了门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）彩色型材的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。本标准适用于四类门、窗用彩色型材：覆膜彩色型材；共挤彩色型材；涂装彩色型材；通体彩色型材。

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准（方法） / Test Method tecert.com
门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）彩色型材 QB/T 2976-2008	尺寸和偏差	门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）彩色型材

主型材质量	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
加热后尺寸变化率	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
主型材的落锤冲击	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
150 加热后状态	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
热稳定性试验方法	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
主型材的可焊接性	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
装饰层与型材的剥离强度或附着力的试验	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
GJ 型材耐环境应力开裂	门、窗用未增塑聚氯乙烯 (PVC-U)彩色型材
老化试验	塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: