优质的中波瓦 水泥 1800*745

产品名称	优质的中波瓦 水泥 1800*745
公司名称	唐山市施尔得建材有限公司
价格	16.00/块
规格参数	类别:瓦 材质:水泥 规格:1800*745
公司地址	唐山开平区开平镇赵庄村东２０５国道北侧
联系电话	86 0315 3384542 13933357723

产品详情

类别	瓦	材质	水泥
规格	1800*745	产地	唐山
品牌	施尔得		

验项目	标准要求	标准要求
长度mm	1800±10	1800±10
宽度mm	745±5	720±5
厚度mm	6.0/6.5±0.5/0.3	6.0/5.0±0.5/0.3/0.2
波高波距波数	31,131,6	16,63.5,11.5
掉角mm	边长≯100宽度≯45不多于两处	边长≯100宽度≯30不多于两处
掉边mm	宽度不超过15	宽度不超过15
裂纹mm	长度≯100宽度≯1.5	
横向抗折力n/m	3100	≥2500
纵向抗折力n	480	≥310
吸水率%	≤26%	≤26%
抗冲击	冲击试验无裂纹	25次冻融无起层现象
不透水性	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网

验项目	标准要求	标准要求
长度mm	1800±10	1800±10
宽度mm	745±5	720±5
厚度mm	6.0/6.5±0.5/0.3	6.0/5.0±0.5/0.3/0.2
波高波距波数	31,131,6	16,63.5,11.5
掉角mm	边长≯100宽度≯45不多	边长≯100宽度≯30不多

	于两处	于两处
掉边mm	宽度不超过15	宽度不超过15
裂纹mm	长度≯100宽度≯1.5	
横向抗折力n/m	3100	≥2500
纵向抗折力n	480	≥310
吸水率%	≤26%	≤26%
抗冲击	冲击试验无裂纹	25次冻融无起层现象
不透水性	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网

验项目	标准要求	标准要求
长度mm	1800±10	1800±10
宽度mm	745±5	720±5
厚度mm	6.0/6.5±0.5/0.3	6.0/5.0±0.5/0.3/0.2
波高波距波数	31,131,6	16,63.5,11.5
掉角mm	边长≯100宽度≯45不多于两处	边长≯100宽度≯30不多于两处
掉边mm	宽度不超过15	宽度不超过15
裂纹mm	长度≯100宽度≯1.5	
横向抗折力n/m	3100	≥2500
纵向抗折力n	480	≥310
吸水率%	≤26%	≤26%
抗冲击	冲击试验无裂纹	25次冻融无起层现象
不透水性	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网

验项目	标准要求	标准要求
长度mm	1800±10	1800±10
宽度mm	745±5	720±5
厚度mm	6.0/6.5±0.5/0.3	6.0/5.0±0.5/0.3/0.2
波高波距波数	31,131,6	16,63.5,11.5
掉角mm	边长≯100宽度≯45不多于两处	边长≯100宽度≯30不多于两处
掉边mm	宽度不超过15	宽度不超过15
裂纹mm	长度≯100宽度≯1.5	
横向抗折力n/m	3100	≥2500
纵向抗折力n	480	≥310
吸水率%	≤26%	≤26%
抗冲击	冲击试验无裂纹	25次冻融无起层现象
不透水性	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网	瓦体背面允许有湿斑但不许出现水滴中间加一层低碳钢丝网