# 10寸8、8寸6带法兰式布水器、胶转头、铝合金转头、铜转头

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 10寸8、8寸6带法兰式布水器、胶转头、铝合金转头、铜转头 |
| 公司名称 | 深圳市龙岗区永华机电设备商行 |
| 价格 | 866.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:广林<br>型号:广林、菱电 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙兴街1号102 |
| 联系电话 | 86-0755-84830133 13823131903 |

# 产品详情

广林横流冷却塔、逆流冷却塔，欢迎厂商前来洽谈，

1、产品优点：　我公司冷却塔ct系列是采用24型高质散热胶片制造，尽管在高达58.5度的高温入水情况下仍能操作自如。胶片的曲形斜纹设计能有效地延长高温水与冷却风在塔内接触的时间；再加上轴流式弧型角度设计的风扇，能令冷却风的交流更加畅顺，因而大大提高冷却效能。2、品质优良：冷却塔外壳乃采用优质高韧度玻璃维制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新。而且，所有钢材均经过bs729热侵镀锌程处理，能减低氧化作用，使产品更加坚固和耐用。

此外，由于一般冷却塔所采用的出入水接驳器，会在短时期内因老化而爆例，导致漏水或水浸现象。 我公司冷却塔针对这缺点特别改良，出入水接驳器乃采用独创的混合树脂和铝合金压铸而成，特别坚固耐用，凌驾同齐。 3、最佳客户服务：

　我公司及各分销商在客户选购冷却塔时均会深切了解客户需要，提供最详尽资料及技术顾问服务，如有需要，客户只需提供以下资料，本公司或特约分销商便可替客户选择合适型号，包括：1、冷却循环水量子，2、入水温度，3、出水温度，4、室外湿球温度，5、各国所指定的不同电压和频率，6、冷却塔安装位置。

　由于本公司具备全国规模最庞大的配件分销网络，加上安装部及维修部等各员工服务投入热诚，故能以第一时间为客户提供零件补给和维修服务。　客户如有需要，维修部的专业技术人员会在24小时内到场提供机件维修及各种服务，务求令不便之处减至最低。

1、产品优点：　我公司冷却塔ct系列是采用24型高质散热胶片制造，尽管在高达58.5度的高温入水情况下仍能操作自如。胶片的曲形斜纹设计能有效地延长高温水与冷却风在塔内接触的时间；再加上轴流式弧型角度设计的风扇，能令冷却风的交流更加畅顺，因而大大提高冷却效能。2、品质优良：冷却塔外壳乃采用优质高韧度玻璃维制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新。而且，所有钢

材均经过bs729热侵镀锌程处理，能减低氧化作用，使产品更加坚固和耐用。

此外，由于一般冷却塔所采用的出入水接驳器，会在短时期内因老化而爆例，导致漏水或水浸现象。 我公司冷却塔针对这缺点特别改良，出入水接驳器乃采用独创的混合树脂和铝合金压铸而成，特别坚固耐用，凌驾同齐。 3、最佳客户服务：

我公司及各分销商在客户选购冷却塔时均会深切了解客户需要，提供最详尽资料及技术顾问服务，如有需要，客户只需提供以下资料，本公司或特约分销商便可替客户选择合适型号，包括：1、冷却循环水量子，2、入水温度，3、出水温度，4、室外湿球温度，5、各国所指定的不同电压和频率，6、冷却塔安装位置。

由于本公司具备全国规模最庞大的配件分销网络，加上安装部及维修部等各员工服务投入热诚，故能以第一时间为客户提供零件补给和维修服务。 客户如有需要，维修部的专业技术人员会在24小时内到场提供机件维修及各种服务，务求令不便之处减至最低。

1、产品优点： 我公司冷却塔ct系列是采用24型高质散热胶片制造，尽管在高达58.5度的高温入水情况下仍能操作自如。胶片的曲形斜纹设计能有效地延长高温水与冷却风在塔内接触的时间；再加上轴流式弧型角度设计的风扇，能令冷却风的交流更加畅顺，因而大大提高冷却效能。2、品质优良：冷却塔外壳乃采用优质高韧度玻璃维制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新。而且，所有钢材均经过bs729热侵镀锌程处理，能减低氧化作用，使产品更加坚固和耐用。

此外，由于一般冷却塔所采用的出入水接驳器，会在短时期内因老化而爆例，导致漏水或水浸现象。 我公司冷却塔针对这缺点特别改良，出入水接驳器乃采用独创的混合树脂和铝合金压铸而成，特别坚固耐用，凌驾同齐。 3、最佳客户服务：

我公司及各分销商在客户选购冷却塔时均会深切了解客户需要，提供最详尽资料及技术顾问服务，如有需要，客户只需提供以下资料，本公司或特约分销商便可替客户选择合适型号，包括：1、冷却循环水量子，2、入水温度，3、出水温度，4、室外湿球温度，5、各国所指定的不同电压和频率，6、冷却塔安装位置。

由于本公司具备全国规模最庞大的配件分销网络，加上安装部及维修部等各员工服务投入热诚，故能以第一时间为客户提供零件补给和维修服务。 客户如有需要，维修部的专业技术人员会在24小时内到场提供机件维修及各种服务，务求令不便之处减至最低。

1、产品优点： 我公司冷却塔ct系列是采用24型高质散热胶片制造，尽管在高达58.5度的高温入水情况下仍能操作自如。胶片的曲形斜纹设计能有效地延长高温水与冷却风在塔内接触的时间；再加上轴流式弧型角度设计的风扇，能令冷却风的交流更加畅顺，因而大大提高冷却效能。2、品质优良：冷却塔外壳乃采用优质高韧度玻璃维制成，能抵抗天然因素及化学物质侵蚀，历久如新。而且，所有钢材均经过bs729热侵镀锌程处理，能减低氧化作用，使产品更加坚固和耐用。

此外，由于一般冷却塔所采用的出入水接驳器，会在短时期内因老化而爆例，导致漏水或水浸现象。 我公司冷却塔针对这缺点特别改良，出入水接驳器乃采用独创的混合树脂和铝合金压铸而成，特别坚固耐用，凌驾同齐。 3、最佳客户服务：

我公司及各分销商在客户选购冷却塔时均会深切了解客户需要，提供最详尽资料及技术顾问服务，如有需要，客户只需提供以下资料，本公司或特约分销商便可替客户选择合适型号，包括：1、冷却循环水量子，2、入水温度，3、出水温度，4、室外湿球温度，5、各国所指定的不同电压和频率，6、冷却塔安装位置。

由于本公司具备全国规模最庞大的配件分销网络，加上安装部及维修部等各员工服务投入热诚，故能以第一时间为客户提供零件补给和维修服务。 客户如有需要，维修部的专业技术人员会在24小时内到场提供机件维修及各种服务，务求令不便之处减至最低。

"供应10寸8、8寸6带法兰式布水器、胶转头、铝合金转头、铜转头"的是否提供加工定制为否，品牌是广林，型号为广林、菱电，类型是点滴式，填料为塑料板