

## 玻璃纸、珠光膜分切机

产品名称	玻璃纸、珠光膜分切机
公司名称	金华市胜昌机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:scm-fc650 型号:scm-fc650
公司地址	金华市金东区鞋塘山早
联系电话	0579-82971309 15325909955

## 产品详情

高精度窄条分切机	
[返回]	
<p>机器名称：高精度窄条分切机</p> <p>机器用途： 适用于卷材的窄条分切，根据生产需要将卷材进行分切、去废边。</p> <p>适用材料：1.bopp、pe、cpp、ps、pvc、pet、玻璃纸、珠光膜、高密度聚乙烯、卷筒纸等材料。2.各种工业材料、电子材料及厚薄不均的软性包装材料，低张力或对张力要求很严格的材料。 3.电脑防伪标签、光学基材、膜卷、箔卷。</p> <p>机器特点：操控数据化，操控更为精准，配备led屏幕的微电脑控制，收放卷自动张力控制，无料、断料自动停机，设定长度停机，50组各项设定值之记忆等装置。</p> <p>机器配置：</p>	
卷取方式	双收料轴，靠背式卷取。

放料部分	配备气涨轴，上下料卷方便。 配备对边自动追踪装置(epc)，确保分条位置精确。		
放料张力控制	配备全自动卷径演算式张力控制器，使张力控制稳定、操作简便。		
分条部分	剃刀或圆刀分切。 配备静电消除装置，有效消除材料静电。 配备设定式计米器，方便计算收卷长度。		
收料部分	配备步进马达（ac感应伺服马达），可提供稳定之张力控制，亦可调整收料张力增益。 气压式自动卸料系统，配备气压保持系统。		
收料张力控制	自动收料张力控制,操作简便。 收料臂配备全自动恒定气/油压控制系统及压力检出器。		
废边处理	配备吹风机及废边吹管。		
主要技术参数：			
型号	scm-fc650		scm-fc750
放卷最大宽度	650mm		750mm
放卷最大直径	600mm		600mm
放卷纠偏误差	± 0.5mm		± 0.5mm
最小分切宽度	5mm		5mm
分切速度	0-120m/min		0-120m/min
分切精度	± 0.1mm		± 0.1mm
材料	纸材	15-120g/m2	15-120g/m2
厚度	薄膜	0.01-0.12mm	0.01-0.12mm

收卷最大直径	400mm		400mm
放/收卷纸芯内径	76mm ( 或依客户要求 )		76mm ( 或依客户要求 )
总功率	2.2kw		3.0kw
电源	ac380v 50hz		ac380v 50hz
气源	0.8mpa		0.8mpa
外形尺寸 ( 长 × 宽 × 高 )	2000 × 1450 × 950mm		2000 × 1550 × 950mm

"供应玻璃纸、珠光膜分切机"的是否提供加工定制为是，品牌是scm-fc650，型号为scm-fc650，产品用途是分切纸张，产品别名为分切机