

# WJ41H零泄漏高温截止阀 波纹管截止阀

产品名称	WJ41H零泄漏高温截止阀 波纹管截止阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:碳钢 型号:WJ41H 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

WJ41H高温截止阀是我公司引进先进德国技术，采用先进的金属波纹管密封技术制造，高性能金属波纹管可热胀冷缩，温度越高密封性能越好。适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

### 产品特点

- 1、产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，降低能源损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。
- 2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

### 技术规范

构形式 BB-BG-OS & Y

驱动方式 手动

电动

设计标准 GB12235

结构长度 GB12221

连接法兰 GB9113、JB/T79、HG20596

试验和检验 JB/T 9092、GB/T13927

性能规范

公称压力

( MPa ) 壳体试验压力

( MPa ) 密封试验压力

(MPa) 适用温度

( )

1.6 2.4 1.76

350

2.5 3.75 2.75

4.0 6.0 4.4

6.4 9.6 7.04

主要零部件材质

序号 名称 材质

1 阀体 WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M

2 阀瓣 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV

3 轴销 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV

4 阀杆 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV

5 波纹管组件 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L

6 垫片 柔性石墨+不锈钢、PTFE

7 阀盖 WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M

8 双头螺栓 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV

9 六角螺母 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV

10 填料 柔性石墨

11 填料压盖 WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M

12 阀杆螺母 铜合金

