

FRP透明瓦 大棚屋顶 厂房采光透明瓦 玻璃钢瓦 透光瓦 阳光板

产品名称	FRP透明瓦 大棚屋顶 厂房采光透明瓦 玻璃钢瓦 透光瓦 阳光板
公司名称	深圳时尚鹏塑建材有限公司
价格	25.00/米
规格参数	材质:frp 产地:广东 规格:宽度0.92m , 长度6米
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道嶂背工业区创业路22栋1号
联系电话	暂无

产品详情

工作手机：150 880 36333 qq：727253454企业电话：4000 789083十条线
传真：0757-82512317

优质的frp采光瓦的特性：第一、耐温性—位鑫frp采光板属热固性高分子材料，使用温度范围-40 ~120；第二、耐腐蚀性—能耐各种酸、碱及其它化学物质腐蚀，特别适合在沿海及有腐蚀性的地方使用；第三、保温性—位鑫frp采光板的热传导系数为0.18kcat/mhr，仅为玻璃1/4，因此其板材的保温性能较好；第四、透光性—位鑫frp采光板的透光率为60-85%，同时光线通过frp采光板时呈散射状，光线柔和，不会形成光带，令室内更明亮；第五、抗冲击性—由于产品结构中含有纵横交错的玻璃纤维增强材料，从而大大提高了产品的抗冲击性能，在受到碎石及冰雹的冲击下，不易破裂；第六、阻燃性—位鑫frp采光板分为普通级、阻燃 级和阻燃 级；阻燃 级氧指数0i 32，阻燃 级氧指数0i 26，符合消防部门的要求；第七、热稳定性—位鑫frp采光板属于热固性玻纤增强塑料，其热膨胀系数为 2.2×10^{-5} mm/mm/，仅为金属材料的2倍，故其作为采光板与金属彩板配套使用相对位移较小，不易出现漏水等现象；第八、耐候性—由于产品表面覆盖23 μ m杜邦防老化膜，使产品的耐老化性能大大提高，同时在原料中加入了紫外线吸收剂，能使板材滤出阳光中99.9%的紫外线，从而减缓了材料的降解和变色。由于独特的工艺技术，使位鑫frp采光板的寿命达到15年以上，可望达20年（提供10年质保书）；

pvc瓦安装方法首先pvc瓦先用电钻钻孔，再用钩钉固定pvc瓦，孔径要比钩钉杆径大2mm，紧固钩钉，上螺丝帽时松紧适中，不可过紧，切割请用细齿锯，钻错孔可用胶黏剂粘补，屋架高跨比为1:5~1:6

工具/原料pvc瓦、电钻、钩钉螺丝帽

方法/步骤1、安装搭接时：复合瓦（大波瓦）横向搭一个波（pvc搭接两个波，当跨度超过24米时建议搭接三个波）建议纵向搭接长度不小于250mm，需请根据在水流方向和风向确定搭接，（上下）层次，避免因安装引起漏水。

2安装固定时：建议使用不锈钢瓦钩并配合不锈钢压片等固定件进行固定，手枪钻开孔时需使用塑料专用钻头，钻头直径比固定件的直径略大1mm（为塑料的热胀冷缩预留空间），开孔时应保持孔径边缘光滑，避免应力集中，并且天气寒冷时钻孔要特别小心。

3所有固定件都应该安装在波顶位置，并且保证固定件与瓦面垂直，固定件不能收得过紧，以免引起pvc瓦变形而漏水。4、固定件数量需保证每平方米不小于6个，固定件上方可加装防水帽，pvc瓦铺设在棚架周边的部分，请适当增加固定件，并且保证浪瓦伸出屋檐的部分在100mm以内。5、安装时请保持檩条跨度在700mm以下，以免引起瓦面下坠变形而漏水。檩条间距：2.0mm以下的不能超过80cm，2.0~3.0mm不超过100cm。6、钢芯复合安装时最好不要搭曲率半径小的拱形。

注意事项钻头直径比固定件的直径略大1mm（为塑料的热胀冷缩预留空间），开孔时应保持孔径边缘光滑，避免应力集中，并且天气寒冷时钻孔要特别小心。请根据在水流方向和风向确定搭接，（上下）层次，避免因安装引起漏水。请施工方务必做好外露钢丝头的防锈工作。

交易方法流程1、拍摄描述:由于拍摄或电脑显示等因素，实物颜色有所差异；由于产品的特性或工厂生产的调整等因素，图示尺寸与实物尺寸也可能存在误差，一切以实物为准。2、订货流程：双方仔细沟通后，客户需要提供：长度、宽度、厚度、颜色、确定数量。—>买家拍下50%订金（需要当时确定收货）。另外50%拍产品，或者货到当地物流公司验货后，把50%货款付清再签收拿货回家买家收货—>我厂下单生产，在规定时间内发货—>货到后确定货款—>拿货回家后，有什么疑问随时联系：企业电话40007890833、产品运输：本产品属超重大件商品，须通过我们指定的专业物流公司发往买家所在地，到货以后，物流公司会通知买家去提货，或自行协商送货上门；收货时一般需要出示收货人身份证。（物流过程中，货物是赤裸裸发货的，没有任何包装，是这个行业全世界的人都知道是这样操作）4、签收规则：考虑物流公司的因素和塑料瓦运输的特性，需要在物流公司当场验货，确认产品完好无损，配件齐全；确认无任何问题，签收自行带回家。我们将不负责非品质方面的问题。5、免责条款：由于物流公司是第三方合作单位，我们不能管理或者左右他们，因此所有物流公司带给您或者给我们造成的麻烦与不便，希望相互理解，我们没有办法给予买家承担除货物损坏、丢失以外的其它责任，敬请谅解！6、退货事项：定做的商品不接受退换货；如是我方原因，我们会及时免费给予处理；如是买家原因，我们帮助解决；卖家不承担产品质量问题以外的其它责任；7、邮费说明：物流运输，运费根据商品体积或重量，以及路程计算，没有绝对标准，我们只能大概估计供参考；店里所标运费仅供参考，具体请咨询在线客服。

"FRP透明瓦 大棚屋顶 厂房采光透明瓦 玻璃钢瓦 透光瓦

阳光板"的规格为宽度0.92m，长度6米，用途是透光房顶，品牌为时尚鹏塑建材，材质是frp，产地为广东