

## 耐力板高抗冲击pc耐力板 透明pc板材 质保10年

产品名称	耐力板高抗冲击pc耐力板 透明pc板材 质保10年
公司名称	广东国伟兴塑胶科技股份有限公司
价格	55.00/平方米
规格参数	材质:pc 产地:广东 规格:1220mm*2440mm
公司地址	广州市南沙区横沥镇大元开发区平安路2号
联系电话	13924139884

## 产品详情

为了回馈新老客户，新年前后，

全场7折起

网上价格仅供参考，特殊颜色和规格可以定做。

pc阳光板产品规格 只用新料 专做好板！1. 常规  
厚度：4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、最厚可做到40mm)

2. 常规宽度：1.22m、2.1m(可根据客户要求定制2.3m以内任何宽度)

3. 常规尺寸：片材2100mm\*6000mm；

颜色：透明、蓝色、绿色、茶色、乳白

pc耐力板产品规格      只用新料  
专做好板！

1. 常规厚度：1.5mm、2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm  
。(最厚可做到17mm)

2. 常规宽度：1220mm、1560mm、1820mm、2100mm(可根据客户要求定制2300m  
m以内任何宽度)

3. 常规尺寸：片材1220 x2440mm；卷材厚度 4.5mm 30--50m/卷

颜色：透明、蓝色、绿色、茶色、乳白

只用新料，专做好板；不是新料，双倍赔款。

【十年保质】专业生产优质pc阳光板 聚碳酸酯阳光板 耐力阳光板

欢迎您来电来厂洽谈业务，我们将竭诚为您提供专业服务！

## 产品特性

一、透光：国伟兴pc耐力板透明板材透光率可达90%。

二、抗冲击：国伟兴pc耐力板冲击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍。模拟冰雹冲击试验：在模拟冰雹冲击试验机上模拟冰雹冲击，将直径为20mm（重4.8g）的尼龙球以21m/s的速度发射到样板上，观察样板的损坏程度，结果发现玻璃和亚克力均已破裂或破碎，而国伟兴pc耐力板却不破裂。实际生活中，直径为20mm的冰雹最终速度可达21m/s

三、耐老化：国伟兴pc耐力板产品有一面有uv共挤层，厚度达50微米，可阻挡紫外线穿过，因而有很好的耐气候性。有抗紫外线处理层的一面，在安装时该面务必朝向太阳；

四、重量轻：国伟兴pc耐力板比重仅为一般玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

五、难燃：国伟兴pc耐力板自身燃点580 ° c，离火后自熄。燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势蔓延，按国标gb8624-1997属难燃b1级；可定制生产v0级阻燃板材。

六、可弯曲：国伟兴pc耐力板可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形、半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的100倍，亦可热弯。

## 产品介绍

### 超强耐候性

通过微晶强化，耐候和耐用性更佳

### 50微米防紫外线uv层

更有效遮挡对人体有害的短波紫外线，为阳光板提供10年质量保证

国伟兴系列pc阳光板的原材料采用进口聚碳酸酯，英文简称为pc。是一种透明，无定型、无臭无毒、高透明度的无色或微黄色热塑性工厂原料，是全球应用前景最好的工程原料之一，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸、弯曲、压缩强度高；具有良好的耐热性和耐低温性，在较宽的温度范围内具有稳定的力学性能，尺寸稳定，可在-60~120℃下长期使用；无明显熔点，在220~230℃熔融状态；属自熄性材料；对光稳定，耐候性好。

国伟兴系列pc耐力板板采用优质德国聚碳酸酯原料和国际先进的工艺技术生产，具有轻质、透光性强、耐冲击、隔热、阻燃、隔音和优异的加工性能等特点，特别是表面经过特殊的微晶化技术和50微米的uv防护层处理，使其更具有一流的耐候性和抗老化能力，特别适用于高温、高寒等温差大的气候环境，是大型工程及重点项目工程使用的首选板材。

国伟兴系列pc耐力板广泛应用于公用建筑、工业厂房、民用建筑的采光或防雨遮阳棚商业建筑的内外装饰；现代火车站、航空、港口的客厅及通道雨棚；园林、农用温室大棚及室内养殖大棚；园林游艺场所的凉亭、走廊等休息廊亭；路牌广告，灯箱广告及展厅展览布置；高速公路及城市高架桥路隔音墙；室内隔断或屏风装饰等。

安装注意事项 只用新料 专做好板！

- 一 . 1、pc板在存储时不得和化工原料一起存放，不得直接存放于水泥地面上；
- 二 . 2、pc板在施工时长度一般建议不能超过6米，并且要预留伸缩缝；
- 三 . 3、pc板边缘1厘米处及弯距应力最大处不得打螺丝，中间固定打螺丝一定要预留膨胀空间（预留空间为螺丝直径的2倍）；
- 四 . 4、在做防水胶密封时一定要使用正宗、品质优良的中性硅胶；
- 五 . 5、在开锯时，一定要固定好板材，防止震动。锯面一定要是小齿的碳化钨锯片；
- 六 . 6、如果骨架是铸铁，需要刷油漆的，一定要待油漆干透后上板；
- 七 . 7、未尽事宜请参考公司资料或请登陆公司网站：<http://www.chinagwx.com>

保证：国伟兴pc耐力板提供10年品质保证！

广东国伟兴塑胶科技股份有限公司[1]是中国pc板材行业第一家股份制企业，中国pc板材行业第一家省级单位,中国pc板材行业唯一一家只做新料的企业，旗下拥有“国伟兴”、“莱诺豪”、“阳程”、“倍耐力”等多个注册商标，实施以“只用新料，专做好板”为核心的品牌战略。国伟兴位于美丽富饶的珠三角腹地广州市南沙区，注册资金为1000万元。国伟兴为提供聚碳酸酯（pc）耐力板、阳光板等产品及pc板材应用衍生品加工等服务。

广东国伟兴塑胶拥有多条国内先进的pc耐力板生产线和pc阳光板生产线。生产过程中最重要的挤出、压光、冷却、覆膜全都在无尘室中完成，生产过程全部为自动化及电脑控制。广东国伟兴塑胶坚持以“诚信、责任、专注、合作、创新”为企业的永恒宗旨，秉承“只用新料、专做好板”的理念，产品质量均全面导入cis和iso9001体系。产品完全采用进口德国拜耳（bayer）及美国通用电器（ge）等世界知名厂商原料生产，各项指标经国家化学建材质量监督检测中心检验均为优良。产品已成功应用于：公共建筑、工业建筑、民用建筑的美化、现代商业建筑的内外装修、装饰、公共服务设施的遮覆及装饰、现代城市

火车站、汽车站及航空港等候亭顶棚、温室天棚、高速公路及城市高架路隔音屏障、路牌广告、灯箱广告及展示展览布置等领域。

国伟兴----拥有广泛应用的热塑型板材产品，无论您需要什么，我们都使您得到满意！

更多信息请进网站了解<http://www.chinagwx.com>国伟兴塑胶您身边的pc板材专家！

联系人：	范小姐
联系电话：	020-66675222-808
移动电话：	13928742048/13412346185
电子邮箱：	872443697@qq.com
qq：	872443697
传真号码：	020-84964888
联系地址：	广州市南沙区大元开发区平安路2号
邮政编码：	
公司主页:	<a href="http://www.chinagwx.com">www.chinagwx.com</a>

"耐力板厂家直供高抗冲击pc耐力板 透明pc板材

质保10年"的规格为1220mm\*2440mm，用途是建筑，成型，广泛，品牌为国伟兴，材质是PC，产地为广东