

J61H , J61Y-800LB焊接截止阀 锻钢材质

产品名称	J61H , J61Y-800LB焊接截止阀 锻钢材质
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:锻钢 型号:J61H , J61Y
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

J61H , J61Y焊接截止阀适用于公称压力PN20 ~ 32MPa及P54/100V-P57/170V , 工作温度 540 (其中P57/170V工作温度为570)的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路中, 切断或接通管路介质, 适用介质为: 水、油品、蒸汽等。操作方式有: 手动、齿轮传动、电动等。

主要特点及用途

- 1、阀门与管路连接采用焊接式结构。
- 2、密封面不易磨损、擦伤、密封性能好、寿命长。
- 3、结构紧凑、启闭性好、高度小、维修方便。
- 4、适用于水、蒸汽、油品管路上, 具有耐高温、耐高压的特点。

制造验收技术标准

- 1、制造验收技术条件按JB/T3595或E101的规定。
- 2、阀门结构长度按ANSI B16.10或E101的规定。
- 3、阀体焊接坡口按ANSI B16.25的规定或按用户提供的尺寸。

主要性能和使用规范

产品型号 公称压力(MPa) 试验压力(MPa) 工作压力(MPa) 公作温度 适用介质

壳体强度 密封 P54 P55 P57

J61H(Y)-100 10 15 11 /// 425 水、蒸汽、油品

J61H(Y)-200 20 30 22 ///

J61H(Y)-250 25 38 28 ///

J61H(Y)-320 32 48 36 ///

J61Y-P54/100V 20 30 22 10 // 540 蒸汽

J61Y-P54/140V 25 38 28 14 //

J61Y-P54/170V / 48 36 17 //

J61Y-P55/100V / 38 28 / 10 / 550

J61Y-P55/140V / 48 36 / 14 /

J61Y-P55/170V / 53 39 / 17 /

J61Y-P57/100V / 48 36 // 10 570

J61Y-P57/140V / 55 40 // 14

J61Y-P57/170V / 60 44 // 17

标准与规范

设计与制造 结构长度 压力 – 温度等级 试验标准

E101

JB/T3595

DL/T531 E101

JB2766

GB/T15188.1 E101

JB/T3595 E101

JB/T9092

主要零件材料

零件材料 材料牌号

阀体 WCB A105 WC6 12Cr1MoV WC9 12Cr1MoV

阀盖 WCB A105 WC6 12Cr1MoV WC9 12Cr1MoV

阀瓣 WCB A105 WC6 25Cr2MoV WC9 25Cr2MoV

阀杆 2Cr13 / 1Cr17Ni2 25Cr2MoV 25Cr2MoV

阀座 25 + STL 304 304

密封环 (垫片) 增强柔性石墨 / 软钢

填料 增强柔性石墨

阀杆螺母 ZCuAl10Fe3 / D2