

## ( ) 优质环保潜水料 潜水料面料 SBR潜水料复合

产品名称	( ) 优质环保潜水料 潜水料面料 SBR潜水料复合
公司名称	东莞市威拓运动用品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	成分及含量:sbr潜水料 纱支:75d 密度:加密
公司地址	东莞市茶山镇塘角对塘东海工业园A3栋
联系电话	86-076981865506 13580823600

## 产品详情

### 产品图片

### 潜水料的制作工艺

sbr潜水料、neoprene以片为单位,通常规格为51\*83英寸或50\*130英寸两种。有黑色、米色两种颜色。刚发泡出来的成为海绵床,厚度从18mm~45mm,其上下表面比较光滑,称为光皮也称为表皮(smooth skin),如果在其表面进行压纹处理,可以有更好的止滑性,压纹的纹路有粗压纹、细压纹、t形纹、菱形纹等,粗压纹称为shark skin,细压纹成为fine skin.将neoprene海绵床劈开后的劈片,成为open cell,通常在这个面进行贴。neoprene可根据需要加工为1-45mm厚度的劈片。在加工好的neoprene劈片上可以贴合各种材质的织物,如lycra(莱卡),jersey(佳积布),terry(丝光布),nylon(尼龙),polyester等。贴合的面料可以染各种颜色,贴合过程分为普通贴合和耐溶剂(耐甲苯等)贴合,普通贴合适用于运动护具,手袋礼品,等,耐溶剂贴合应用于潜水服装,手套以及其他需要在溶剂环境下使用的产品。

neoprene(sbr cr潜水料)材料的物性1.neoprene(潜水料)的物理性能:氯丁橡胶的耐屈挠性能良好。国产耐热运输带的覆盖胶试验结果是:产生同样龟裂程度的天然橡胶胶料配方为39.9万次,50%天然橡胶与50%氯丁橡胶并用胶料配方为79万次,而100%氯丁橡胶胶料配方为88.2万次。所以产品具有良好的记忆能力,可以随意揉折,不会变形并不会留下揉折的印记。该橡胶有良好的防震性能、粘附性和密封性能,广泛用于家用电器中的密封件和防震件等产品和手机套、保温瓶套、鞋类制造。所以使产品具有良好的柔软性和防滑性。柔软性可以有效衬托用户手腕,减轻手腕劳损。防滑性可以防止鼠标垫移动,使用户可以稳健操作鼠标。2.neoprene(潜水料)的化学性能:氯丁橡胶结构中的双键及氯原子均不够活泼,不易发生化学反应。所以一般采用在抗化学能力要求高的产品上,也使产品不易老化、龟裂。该橡胶结构稳定,无毒无害,广泛用于潜水料、运动保护产品、塑身产品的制造。该橡胶有良好的阻燃性,使用安全可靠,多用于阻燃电缆、阻燃胶管、阻燃输送带、桥梁支座及其它阻燃胶件。该橡胶具有良

好的耐水性和耐油性，输油管 and 输送带中采用该橡胶，以上特性也造就了产品可以反复水洗，防变形，不易老化和龟裂等耐用的特性。

由于是合成改良橡胶，所以它的价格比天然橡胶高出20%左右。3.适应性能：适应各种气候，最低耐寒为-40，最高耐热为150，一般橡胶最低耐寒为-20，最高耐热为100。广泛应用于电缆护套、胶管、建筑用密封条等产品的制造等各个领域。

## 潜水料的选购

neoprene (sbr cr潜水料) 材料的选购方法:如果您想定购neoprene材料，但是不知如何下手，请按照以下方式进行：

一．先确定您需要的neoprene材质，请根据您要制作的产品选择合适的材料。如果您不知如何选择，请将你的用途告诉我们，我们专业的人员将向你推荐合适的材质。或者将你的样品寄给我们，我们帮您鉴定。

二．请告诉您需要的贴合片的总厚度，可以用游标卡尺量，（最好是用专业的厚度计测量），由于neoprene是软体材料，测量时不能压力太大，以游标卡尺能自由移动为好。

三．请告知需要贴合什么面料，比如莱卡，尼龙布，丝光布等等。如果你不能判断是什么面料，请将样品寄给我们。

四．请告知您需要贴合面料的颜色，请先看颜色是否是我们常备的颜色，如果是，请告诉我们颜色编号。如果没有，请将样品寄来，或者告知传通色号，我们可以提供定织定染。但是如果用量低于100kg，将需额外收取染缸费。

五.贴合时是否需要耐溶剂贴合，需要看您的产品是用在什么地方，如果是下海的产品，比如潜水衣，潜水手套等，将需要耐溶剂贴合。一般的礼品，护具等普通贴合即可。如果你不能确定，请告知我们用途，我们帮你决定。

六．怎么选择选订购寸，我们可选的尺寸有51×130，51×83，还有42×130等规格。完全视乎您裁剪排版的要求，通常来讲，51×130排版时比较节省材料。对于装货柜的材料，应该选择51×83规格，比较适合装柜。

七．交货期：通常交期为4 - 7天，如需要特别染色，交期为15天。

八．包装方式：通常为卷装，请在收到货物后马上将其摊开平方，否则由于卷曲，内芯部分会产生折痕。

九．厚度和长度误差：厚度误差一般在正负10%左右。如果3mm厚度，实际厚度在2.7-3.3mm之间。最低误差在正负0.2mm左右。最高误差为正负0.5mm。长度误差为正负5%左右，通常会比较长，比较宽。

## 应用范围

潜水料广泛应用于：潜水衣，运动护具，塑身用品，礼品，保温杯套，钓鱼裤，鞋材等领域，可代替天然橡胶制作轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及其他通用制品等。

neoprene的贴合复合不同于一般的鞋材贴合，对于不同的应用领域，需要不同的贴合胶水和贴合工艺相配合。

neoprene (sbr cr) 潜水料材料的常用规格和种类：neoprene是一种合成橡胶的发泡体，通过调整配方可以发泡出不同物性的neoprene材料。目前威拓常备的有以下几种材料：cr系列: 100%cr适用于冲浪衣，潜水衣等系列产品

sw系列: 15%cr 85%sbr适用于杯套，手袋，运动用品类产品

sb系列: 30%cr 70%sbr 适用于运动护具，手套类产品

sc系列: 50%+50%sbr适用于钓鱼裤，加硫鞋类产品另外也可根据客人的要求，开发适合特殊物性的neoprene材料。

## 联系方式

联系地址：东莞市茶山镇塘角对塘东海工业园a3栋

联系电话：13929274950

传真号码：0769-81865550

腾讯qq：1139776530

阿里旺旺：weituo666

## 公司简介

东莞市威拓运动用品有限公司是一家专业生产和潜水料体育用品,运动休闲用品及广告促销产品的一些周边产品的公司，公司同时订做各种品牌及周边产品的经销和批发.威拓拥有专业的sbr，cr，scr劈片贴合生产技术。我们以优质的发泡橡胶sbr潜水料材料和针织布料为主要原料，生产护膝，护腰，护腕，护肘，护踝，护腿，护肩等运动护具系列。可乐套，电脑包，cd包，眼镜袋，手机包等neoprene材料及成品。运动塑身健美塑身系列:束身腰带，束身服装,保健腰带,提臀短裤，健美短裤等。广告促销礼品等各种纺织品生产加工。期间,我们公司所生产的产品可以按客人的要求生产不同种类、不同颜色、不同的logo订做生产作为促销广告，提高品牌的知名度！产品并具有很好的伸缩性，防水，防变形，耐高温，优良的保温,防寒、耐酸、耐碱之功能。从而保证了neoprene系列产品生产的一条龙的成本及品质控制，有效地提高了整体竞争力.我厂本着“质量立品,诚信立德”的经营理念，欢迎新老客户光临，共谋发展

"厂家（专业生产）优质环保潜水料 潜水料面料 SBR潜水料复合"的幅宽为51英寸，密度是加密，染整工艺为染色，克重是180（g/m<sup>2</sup>），具体用途为帐篷,箱包,窗帘,桌布、台布,装饰布，成分及含量是SBR潜水料，功能为抗菌,阻燃,防静电,防辐射,三防，主要用途是家居家纺用布，纱支为75D