

J61Y、J41Y锻钢截止阀 美标截止阀 800LB

产品名称	J61Y、J41Y锻钢截止阀 美标截止阀 800LB
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:锻钢 型号:J41H-800LB
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

J61Y、J41Y锻钢截止阀有三种阀盖设计，种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。

设计规范

钢锻截止阀制造按API602,BS5352,ANSI/ASME B16.34,试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25。

结构型式：

- 1、全通径或缩径
- 2、结构长度按ANSI/ASME B16.10
- 3、法兰按ANSI/ASME B16.5
- 4、自密封阀盖
- 5、明杆带支架
- 6、两端自动调整的填料压套；
- 7、本体倒密封
- 8、整体阀体法兰

9、对焊端按ANSI/ASME B16.25

10、环连接阀体阀盖垫片

11、用缠绕式垫片的螺栓型阀盖、螺纹密封、焊接型阀盖，或自密封阀盖

零件材料

序号 零件名称 CS to ASTM AS to ASTM SS to ASTM

Type A105 Type F22 Type F304(L) Type F316(L)

1 阀体 A105 A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)

2 垫片 316+柔性石墨 316夹柔性石墨+PTFE

3 螺栓 A193 B7 A193 B16 A193 B8 A193 B8M

4 圆柱销 A276 420 A276 304

5 填料压套 A276 410 A182 F304(L) A182 F316(L)

6 活节螺栓 A193 B7 A193 B16 A193 B8 A193 B8M

7 螺母 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M

8 阀杆螺母 A276 410

9 螺母 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M

10 铭牌 SS

11 手轮 A197

12 填料压板 A216 WCB A351 CF8

13 填料 Flexible Graphite PTFE

14 阀盖 A105 A276 304 A182 F304(L) A182 F316(L)

15 阀杆 A182 F6 A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)

16 阀瓣 A276 420 A276 304 A276 304(L) A276 316(L)

适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸汽、油品等 硝酸、醋酸等

适用温度 -29 ~ 425 -29 ~ 550 -29 ~ 180 注意：

1、客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。

2、CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；

