

# WG681X 气动卫生级隔膜阀

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | WG681X 气动卫生级隔膜阀                |
| 公司名称 | 上海上九阀门有限公司                     |
| 价格   | .00/件                          |
| 规格参数 | 材质:不锈钢<br>型号:WG681X<br>驱动方式:气动 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金大公路8218号1幢              |
| 联系电话 | 021-37569138 17721155206       |

## 产品详情

气动卫生级隔膜阀由卫生级隔膜阀和气动执行机构两部分组成，它以压缩空气为动力，实与对工艺管道中流体介质流量的调节。由于在结构上采用带有耐腐蚀衬里的阀体和耐腐蚀的隔膜、无填料函结构、节流元件为弹性隔膜、阀体流道平滑，故气动薄膜隔膜阀具有阴力小，流量大、无外漏和方便可靠，适用于工业自动化系统中的强酸、强碱、强腐蚀、高粘度、含颗粒、带纤维和不允许污染的介质的流量调节。

气动卫生级隔膜阀--工作原理：

WG681X气动卫生级隔膜阀的关闭与开启是通过来自管路的压力作用于增强橡胶隔膜实现的。当压力介质进入阀门控制腔，隔膜下压，关闭阀门通道，当控制腔压力排向大气或下游管道，隔膜上升，阀门通道被打开。阀门没有阀杆、密封垫、定向座等，通道中运动的部件就是隔膜，所以不存在锈蚀等现象，具有稳定性。多种结构形式及控制形式，可适用于流体控制需要。

气动卫生级隔膜阀--技术参数：

- (1)、连接方式：卡箍或焊接；
- (2)、规格：1/2"-2"
- (3)、控制方式：气动；
- (4)、阀门材质：316L;

(5)、膜片材质：三元乙丙橡胶、聚四氟乙烯/三元乙丙橡胶；

(6)、使用温度：三元乙丙橡胶130 ；聚四氟乙烯/三元乙丙橡胶150 ；

(7)、使用压力：三元乙丙橡胶0 ~ 10bar；聚四氟乙烯/三元乙丙橡胶0 ~ 10bar

(8)、特点：带有调节限位装置采用焊接圈设计，减少了罐底焊接工作的难度结构紧凑，适用于狭小的空间。

(9)、应用：典型应用于发酵罐、配制罐、灌装机、过滤机、制水设备、PW、WFI输送与分配、流体输送及CIP、SIP等。应用于生物、食品饮料、流体设备等行业。