

pp风管厂家

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | pp风管厂家 |
| 公司名称 | 武汉博厚环保塑业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 武汉黄陂区滢口世友工业园 |
| 联系电话 | 18971338168 |

产品详情

武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，实验室风管，储罐，防腐设备等产品。

风管材质要求

- 1、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。
- 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷：
- 3、安装的阀体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。
- 4、安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉，拉铆钉，焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓应符合产品质量要求。

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管，风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。风管主要应用在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，医1用食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管。按用途区分1、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢；（使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用）2、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板；（通风管道可使用玻璃钢、复合材料）3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢；（可使用塑料、玻璃钢、复合材料）4、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板；（丽博通风管.可使用塑料、玻璃钢、复合材料）注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质；5、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；（要求阻燃抗静电矿用安全特性）武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风管吊装

13.1 直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽特殊风管的支吊架应按设计规

定。13.2 支吊架下料宜采用机械加工，pp风管厂家，采用气焊切割口应进行打磨处理。不得采用电气焊开孔或扩孔。

13.3 吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法拼接：采用搭接双侧连续焊，搭接长度不小于吊杆直径的6倍。采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径，并有防松动措施。

13.4 矩形风管水平安装在允许安装距离下，其承重横担、吊杆直径及吊架的长间距应符合下表的规定。

pp风管厂家由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司位于武汉黄陂区滠口世友工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博厚环保塑业在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。博厚环保塑业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博厚环保塑业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。