

蒙山滴灌 广西宏振灌溉 滴灌使用方法

产品名称	蒙山滴灌 广西宏振灌溉 滴灌使用方法
公司名称	广西南宁宏振农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108
联系电话	18587856015

产品详情

塑料管热熔对接，应符合下列要求：

对接前： 热熔对接管子的材质、直径和壁厚应相同。
按热熔对接要求对管子进行预加工，清除管端杂质、污物。

管端按设计温度加热至充分而不烧焦；加热板应清洁、平整、光滑。 对接：
加热板的抽出及两管合龙应迅速，两管端面应完全对齐；四周挤出树脂应均匀。

冷却时应保持清洁。自然冷却应防止尘埃侵入；水冷却应保持水质洁净。 对接后：
两管端应熔接牢固，并按10%进行抽检。

若两端对接不齐应切开重新加工对接。 完全冷却前管道不应移位。

我国是农业大国，农业生产活动频繁，由于受到传统灌溉方式、资金、技术、思想意识等方面的影响，滴灌施肥技术，一直以来都是沿用传统的农田灌溉方式，滴灌使用方法，造成了巨大的水资源浪费，尤其是随着水资源的短缺，大漫灌的方式已经无法适应现代的农业生产，取而代之的是现代化的节水灌溉模式。现代化节水灌溉技术，不仅实现了对水资源的节约，还实现了科学灌溉，实现了社会效益和经济效益的统一。

机械蓄水保墒措施主要包括：深翻（深松）、早耕、耙耱、中耕松土、雨后（灌后）适时锄地松土、少耕和免耕等，果园滴灌系统，是千百年来行之有效的蓄水保墒措施。近年主要推广了深松中耕等措施。所谓早耕是指农作物收获以后适墒早耕；所谓深耕是提高土壤调控水分能力和管理农田生态系统的重要措施；所谓耙耱是指翻地后用齿耙或圆盘耙进行碎土、松土、平整地面，实行翻地——耙地——耱地的“三连贯”作业，可以进一步耱碎表土、耱平耙沟，蒙山滴灌，使田面更加平整，并具有轻压作用，使地面形成一个疏松的覆盖层，减少蒸发；所谓雨后（灌后）适时锄地是指一场透雨或一次灌溉之后的农

田土壤水分无效蒸发消耗速率大，这时锄地松土或中耕松土都可以达到破坏毛细管，减少土壤水无效蒸发，提高对降水量的纳蓄能力的作用 蒙山滴灌-广西宏振灌溉-滴灌使用方法由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事广西水肥一体化，南宁灌溉工程，广西滴灌厂家的厂家，欢迎来电咨询。