

碳纤维制品机械生产线 碳纤维制品 通联精密机械

产品名称	碳纤维制品机械生产线 碳纤维制品 通联精密机械
公司名称	威海市通联精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区初村昊山路 南侧-初村河东侧
联系电话	15588367666 15588367666

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海市通联精密机械有限公司

立式喷涂机技术参数

立式喷涂机主要技术参数：

喷涂直径：?6-?30mm

喷涂竿节长度：700mm-1800mm

日工作量：2000支

喷涂段数：1-10段

喷涂次数：可设多次喷涂

喷数量：2支喷

工作方式：大盘转动、循环喷漆

功率：0.75KW+0.37KW+0.09KW

气源：0.4-0.6MPa

电源：380V/50Hz

外形尺寸：1640*1640*3250mm

单面水帘喷涂柜操作说明

操作说明：

- 1、接通三相五线电源，三根火线接在标有R、S、T线号的端子上，零线接在端子排上标有“O”号码的端子上，地线接在标有“接地柱”标记的螺丝上。
- 2、启动风机、水泵，检查转向是否正确，如不正确，任意对调两根火线的接线位置即可，碳纤维制品设备制造商，调节管路中的阀门，控制水流大小，使水幕水帘均匀。
- 3、机头内装好打好孔的胶皮（注意机头螺盖为左旋螺纹），启动电机，左手将竿插入机头胶皮孔内，渔竿转动，右手持喷进行喷漆，碳纤维制品，完毕后，左手将竿拔出即可，碳纤维制品机械生产线，如此反复喷漆即可。

LRM-50半自动（软式）研磨机主要技术参数：

研磨直径：φ50mm

导轮转速：变频无极调速

导轮进给：气液阻尼

电机功率：2.2KW+0.55KW

电源：380V/50Hz

气源：0.4-0.6MPa

外形尺寸：1350*720*1550mm

适用范围：锥比度突然变化的竿体，如鱼竿B节竿，登山杖，滑雪杆等的精研磨加工。

碳纤维制品机械生产线-碳纤维制品-通联精密机械(查看)由威海市通联精密机械有限公司提供。威海市通联精密机械有限公司位于山东省威海市火炬高技术产业开发区初村昊山路南侧-初村河东侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前通联精密机械在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。通联精密机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。通联精密机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事渔竿用模压设备，碳纤模压设备，碳素模压设备的厂家，欢迎来电咨询。

