

正大MZD1系列MZD1-200交流单相制动电磁铁制动器线圈

产品名称	正大MZD1系列MZD1-200交流单相制动电磁铁制动器线圈
公司名称	浙江正火电气有限公司
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:硬磁性材料 电流特性:交流
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇 刘宅村（新光工业区）
联系电话	0577-61715221 13567777715

产品详情

一、产品概述

1.1 mzd1系列电磁铁线圈用于mzd1系列单相制动电磁铁操作制动器做机械制动用，是mzd1系列单相制动电磁铁的重要部件，额定电压为380v，根据工作性质可分为通电率40%和通电率100%两种（40%表示在一定时间内间歇地通电总时间不超过2/5时间，100%表示在一定时间内长时间通电）。

1.2 使用环境条件

- a、海拔高度不超过2000m
- b、周围空气的温度上限不超过+40
- c、周围空气温度下限为-5
- d、周围空气最大相对湿度不大于90%
- e、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 尘埃（包括电尘埃）。

二、结构

2.1 吸引线圈为绕制式，防护等级ip00；

2.2 吸引线圈主要是由线圈骨架、漆包线、绝缘纸绕制而成。

2.3 当线圈通电时，使铁芯吸合，当电源切断时，铁芯释放。达到控制电路效果。

三、技术特性

3.1 吸合线圈在电压不低于85%额定电压和不高于110%的额定电压可靠工作。

四、安装

安装前应注意线圈的额定电压、型号和规格是否与整机相符合。

五、使用

5.1 在使用前检查电源接线是否牢固；

5.2 在使用前试验铁芯和线圈是否匹配，活动支架是否灵活。

六、运输、贮存

6.1 运输

6.1.1 圈在运输过程中，严禁雨淋；受潮。

6.1.2 在装卸过程中严禁抛掷，以免损坏吸引线圈。

6.2 贮存

吸引线圈应贮存在通风、干燥、相对湿度不大于80%的仓库中，周围无酸、碱及其它腐蚀性气体。

卖家温馨提示：

- 1.成交价格依据当期铜银价格而定。
- 2.产品为本公司原产，量大将予以优惠。
- 3.本公司产品品牌为“正大”，购买时请认准商标。

"【正大厂家直销】MZD1系列MZD1-200交流单相制动电磁铁制动器线圈"的初吸力为2000（N），型号是MZD1-200，电流特性为交流，规格尺寸是1-10（mm），用途为制动，品牌是正大，种类为硬磁性材料，工作电压是380（V），加工定制为是