

# 皮带秤，广州皮带秤，广东皮带秤，自己配料秤

产品名称	皮带秤，广州皮带秤，广东皮带秤，自己配料秤
公司名称	广州市番禺区石基方衡衡器店
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:耀华 型号:c8 类型:自动配料秤
公司地址	中国广东广州市番禺区 广州市番禺区清河东路新桥五金机电城206档
联系电话	86-02039961970 15918857988

## 产品详情

[编辑本段]

### 皮带秤分类

对放置在皮带上并随皮带连续通过的松散物料进行自动称量的衡器。主要有机械式(常见的为滚轮皮带秤)和电子式两大类。

### 滚轮皮带秤

由重力传递系统、滚轮、计数器和速度盘组成(图1)。速度盘转速正比于皮带速度。滚轮滚动的角速度正比于皮带上通过的物料量。滚轮在速度盘上滚动的位置由物料的重力大小来调整。当皮带上没有物料时，滚轮靠近速度盘中心，转速为零，计数器不累计；当皮带上物料时，滚轮随着重力变大向周边移动，并带动计数器记下皮带上通过的物料总量。

### 电子皮带秤

使用最广泛的皮带秤。由承重装置、称重传感器、速度传感器和称重显示器组成(图2)。称重时，承重装置将皮带上物料的重力传递到称重传感器上，称重传感器即输出正比于物料重力的电压(mv)信号，经放大器放大后送模/数转换器变成数字量a，送到运算器；物料速度输入速度传感器后，速度传感器即输出脉冲数b，也送到运算器；运算器对a、b进行运算后，即得到这一测量周期的物料量。对每一测量周期进行累计，即可得到皮带上连续通过的物料总量。电子皮带秤承重装置的秤架结构主要有双杠杆多托辊式、单托辊式、悬臂式和悬浮式4种。双杠杆多托辊式和悬浮式秤架的电子皮带秤计量段较长，一般为2~8组托辊，计量准确度高，适用于流量较大、计量准确度高要求高的地方。单托辊式和悬臂式秤架的电子皮带秤的皮带速度可由制造厂确定，适用于流量较小的地方或控制流量配料用的地方。

称重显示器主要有数字显示和汉字显示两种，汉字显示为数字显示的升级产品。称重显示器有累计和瞬时流量显示，具有自动调零、半自动调零、自检故障、数字标定、流量控制、打印等功能。

汉字显示除此之外还能显示速度。汉字显示在操作时有功能显示，能更好的帮助使用人员操作。电子皮

带秤，由秤架，测速传感器，高精度测重传感器，电子皮带秤控制显示仪表等组成，能对固体物料进行连续动态计量

"皮带秤，广州皮带秤，广东皮带秤，自己配料秤"的品牌为耀华，型号是C8，类型为自动配料秤，称量范围是50(t)，流量为60(t/h)，准确度等级是3，适用范围为1-50