

# 陕西渭南ABD3061K原振筛聚氨酯边框挡水冲孔筛板

产品名称	陕西渭南ABD3061K原振筛聚氨酯边框挡水冲孔筛板
公司名称	安平县鑫顿矿山筛网有限公司
价格	300.00/块
规格参数	规格:610*610 产地:河北 用途:选煤厂
公司地址	河北安平高新技术产业开发区经四路21号
联系电话	7983885 13315805552

## 产品详情

陕西渭南ABD3061K原振筛聚氨酯边框挡水冲孔筛板。鑫顿冲孔筛板记者感叹：一个人至少拥有一个理想，有一个理由去顽强。心若没有栖息的地方，到哪里都是在流浪。用筛孔尺寸不同的筛子将固体物料按所要求的颗粒大小分开的操作。常与粉碎相配合，使粉碎后的物料的颗粒大小可以近于相等，以保证合乎一定的要求或避免过分的粉碎。筛分一般用于较粗的物料，即大于0.25毫米的物料。较细的物料，即小于0.2毫米的物料多用分级[分级是根据物料在介质（水或空气）中沉降速度的不同而分成不同的粒级的作业]。但是近几年来，正在应用细筛对磨矿产品进行分级，这种分级效率一般都比较高。鑫顿厂家讲解筛分的方法有哪些?1、序列法序列法是一种将物料由细到粗的顺序筛分方法。它的特点是检修方便，容易观察振动筛每一层筛面的工作情况。振动筛以序列法筛分物料时，筛面依次按照筛孔增加的顺序排列。（单轴振动筛可沿整个筛面长度分别排出）。2、联合法联合法又叫混合筛分法，振动筛在筛分过程中，其中筛面由粗到细的排列，另一部分筛面由细到粗的排列。例如圆振筛通常采用由粗到细或者联合法筛分序列。3、重叠法重叠法是振动筛筛分物料时由粗到细的筛分方法。在筛分过程中，筛面一个个重叠，层筛面的筛孔较大，以下各层筛面的筛孔逐渐减小。