

电动车控制器12管72V800W

产品名称	电动车控制器12管72V800W
公司名称	台州市路桥前卫电子厂
价格	125.00/个
规格参数	加工定制:是 工作电压:72 (v) 型号:12g72v
公司地址	浙江台州市路桥区浙江省台州市路桥区三山工业园区前卫电子
联系电话	18967652225

产品详情

前卫电子是台州专业生产无刷电机控制器,与各大知名厂家配套,中国立马,绿佳,富士达,狮龙,菲利普,奔宝,千里马,绿娇,台隆,等

电动车无刷控制器功能介绍一：主要参数12管无刷大功率控制器

额定电压：24v-80v

电 流：20-33a ± 1a

电压可配：24v/36v/48v/60v/64v/72v/80v功能实现：180w/250w/350w/450w/500w/600w/800w

功能特点：采用美国进口mcu主控芯片，驱动性和稳定性强，无刷电机启动运行噪音低转把电压：1.1-4.2v/1.1-6.5v可选功能：柔性e-abs、e-abs刹车、巡航、三档变速、三挡仪表显示、自充电、防盗、零功耗锁电机、一线通、堵转保护、功率管动态保护

可根据客户需求定做各种型号控制器二:主要功能介绍1. 自动巡航(可选) 电动车恒速运行8秒控制器自动进入巡航状态，此后如调速或刹车则自动取消。2. 三档变速功能 一般分为三种：低、中、高速，（也有叫普通、超车、爬坡的）是争对不同情况下可供选择的三种行车模式。3. 飞车保护 控制器能对转把及线路实施实时监控，发现故障能自动保护，从而保护骑行者的安全。4. 欠压保护功能 控制器能实时检测电池电压，当电压降到规定值时，便自动切断电机的供电回路，从而有效保护电瓶。5 过流保护功能 当电机电流达到限流值时，控制器自动限流，从而有效保护电瓶、电机及控制器自身。6 刹车断电功能 当用户进行制动时，控制器能接受制动信号，并立即切断电机的供电回路

, 从而保护骑行者的安全。7. 一线通

能为液晶仪表提供速度、充电等实时信号数据等。其他功能(根据用户要求可增加)

主要采用原装进口mcu并以程序来实现控制和保护电动车的电机、电池,使电动车驱动系统工作在最佳状态,从而提高产品的可靠性和使用寿命;采用霍尔电子无级调速系统,具有欠压保护、堵转保护、软启动、刹车自动断电等功能,可靠地对电机和电池进行保护,确保电动车使用以及安全;产品贴片元件安装、抗干扰,耐震动、耐腐蚀。控制功能完善、性能优越、可靠性高、稳定性好。used mainly imported original mcu and procedures to achieve the control and protection of electric motor vehicles, batteries, make electric cars driven system in the best condition,thus improving the reliability of the product and service life; hall electronic variable speed system, with undervoltage protection, blocking protection, soft start, automatic braking power outages and other functions, reliable motor and batteries to protect and ensure the use of electric vehicles and security; product placement component installation, interference. shock resistance, and corrosion. control functions done in superior performance, high reliability, stability.

双模一键通 [无意识转换]

60° (120°) 相位电机,当霍尔坏掉或霍尔线掉落时,自动进入双模状态(即无霍尔状态)并保持正常行驶。

当调速把出现故障或调速线掉落时或刹把失灵处于刹车状态时重新打开电门按下一键通按钮,电机速度可保持正常速度的30%-40%速度行驶,从而不会引起车辆抛锚时的无助。

dual-mode one key (unconscious conversion)

60° (120°) phase motor, when hall is damaged or its wire is off, it will enter dual-mode state (hall-free state) and keep proper drive automatically.

press one key button when the speed regulating handle can not work or its wire is off. it will drive at 30%~40% of the normal speed, so as to avoid helpless when vehicles get stuck.

双模一键通---有意识转换

60° 相位电机,当霍尔坏掉或霍尔线掉落时,电机产生缺相,先转动转把控制器进入堵转保护状态3秒钟后重新调速,便可进入双模状态(即无霍尔状态)并保持正常行驶。

120° 相位电机,当霍尔坏掉或霍尔线掉落时,电机产生缺相,松开调速把重新调速,便可进入双模状态(即无霍尔状态)并保持正常行驶。

当调速把出现故障或调速线掉落时或刹把失灵处于刹车状态时重新打开电门按下一键通按钮,电机速度可保持正常速度的30%-40%速度行驶,从而不会引起车辆抛锚时的无助。

dual-mode one key (conscious conversion)

60° phase motor, when hall is damaged or its wire is off, the motor will be lack-phase. rotating the handle controller to the state of locked rotor protection for 3 seconds, so as to enter dual-mode state (hall-free state) and keep proper drive.

60° phase motor, when he hall is damaged or its wire is off, the motor will be lack-phase. loosen the speed adjusting

handle and re-adjust the speed, so as to enter dual-mode state (free-hall state), and keep proper drive.

when the speed adjusting handle has error or its wire is off, or the brake bar fails to work, turn on the power again, and press one key button, it will drive at 30%~40% of the normal speed, so as to avoid helpless when vehicles get stuck.

"电动车控制器12管72V800W"的是否提供加工定制为是，工作电压是72（V），型号为12G72V，额定功率是800W（w），类型为无刷电动车控制器