

内蒙EPS-1.5KW单相应急照明电源时间90分钟

产品名称	内蒙EPS-1.5KW单相应急照明电源时间90分钟
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:戴克威尔 型号:1.5KW 产地:内蒙
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

产品详情

一、产品概述

1、产品用途：YJ单相应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供第二路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物必备的消防设施。

2.适应范围：用于金融、医院、酒店、商场、学校、机关、车站、码头、会展中心、体育场馆、隧道等多类建筑物的应急照明或动力应急供电。

3、安装形式：落地式、分体式、内嵌式、壁挂式。

4、备用时间：国标配置90分钟(也可按设计要求配置备用时间，如30、60、120、180分钟等)。

5、规格范围：0.5~10KVA。

二、产品优点

采用集中模式，无需特殊灯具；

双路电源自动切换，可靠性高；

寿命长，主机寿命20年以上；

采用32位DSP中央处理技术，输出纯正弦波；

LED显示和声音告警，工作状态一目了然；

具有过压、欠压、过温、过流、短路等保护功能；

智能电池充电管理功能，全自动高效率三段式充电器；

自动监控电池工作状态，具有电池速放自动保护；

具有消防联动功能，可通过RS232或RS485接口，可实现远程监控；

模块化结构设计，维护方便。

四、技术参数

1、YJ系列EPS产品技术参数

型号规格YJ-(0.5 ~ 1KVA)YJ-(1.5 ~ 3KVA)YJ-(4 ~ 10KVA)

输入电压单相220VAC \pm 20%/三相380VAC \pm 20%

频率50Hz \pm 10%

输出电压正常时：同市电电压；应急时：220VAC \pm 3%

频率正常时：同市电同步；应急时：50Hz \pm 0.5%

波形正弦波（THD 3%）

输出支路3路（可以扩充）

输出支路类型持续型、非持续型、消防联动型

电池形式铅酸免维护蓄电池

标称电压24VDC或48VDC48VDC216VDC

充电时间 24h

切换时间 5s

应急备用时间90min（可按需而定）

过载能力120%/60s；150%/0.5s

保护功能过压、欠压、过流、短路保护

噪音（1m距离）正常时：无噪音；应急时：< 50dB

工作环境相对湿度10-90%

环境温度-20 -40

海拔高度 2000m (> 2000m时, 每增加100m, 功率减额1%)

适应负载适用于各种照明负载

尺寸/重量见表

注：1、增加输出回路、双电源、浪涌或其他元件时，需另加费用；

2、技术参数如有变更，恕不另行通知，以数据为准。