库存2U节能灯（特价）1.5元

产品名称	库存2U节能灯（特价）1.5元
公司名称	义乌市大冶日用品商行
价格	2.00/只
规格参数	品牌:同兴 类型:2u 型号:2u
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 江东街道东苑工业区东兴路23号5楼
联系电话	0086 0579 83825829 15068067774

产品详情

超低价格供应朗士小2u节能灯，价格低于成本，数量有限。详细资料如下 数量；30000
e27防锈灯头，220v电压，白光，三件套组合 寸三基色。

（节能灯节能灯，又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯，是指将荧光灯与镇流器（安定器）组合成一个整体的照明设备。

节能灯概述： 节能灯，又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯，是指将荧光灯与镇流器（安定器）组合成一个整体的照明设备。节能灯的尺寸与白炽灯相近，与灯座的接口也和白炽灯相同，所以可以直接替换白炽灯。 节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯，20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。这种光源在达到同样光能输出的前提下，只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4，从而一章 节能灯知识一、节能灯结构 主要是由“ 上部灯头结构 ”以及“ 底部灯管结构 ”组成；在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成；其特征是在上结合结构部与节能电子镇流器的空间下方，增设一隔板结构；而在下结合结构部设一增长区段空腔结构；并在该段增长空腔结构外壁周围，环设多数二、节能灯外形规格 分析节能灯因灯管外形不同，分为u型管、螺旋管和直管型三种：
1、u型管节能灯：管形有：2u、3u、4u、5u、6u、8u等多种，功率从3w－240w等多种规格。 2u、3u节能灯，管径9mm----14mm。功率一般从3w—36w。主要用于民用和一般商业环境照明。在使用方式上，用来直接替代白炽灯。 4u、5u、6u、8u节能灯，管径12mm----21mm。功率一般从45w——240w。主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上，用来直接替代：节能灯带节能片节电80%三星百顺高压汞灯、高压钠灯、t8直管型日光灯。 2、螺旋管节能灯：螺旋灯管直径，分φ9、φ12、φ14.5、φ17等。
螺旋环圈（用t表示）数有：2t、2.5t、3t、3.5t、4t、4.5t、5t等多种，功率从3w－240w等多种规格。 3、支架节能灯：t4、t5直管型节能灯：t5、t4直管型节能灯。功率分为：8w、14w、21w、28w。广泛应用于民用、工业、商业环境照明。可用来直接替代t8直管型日光灯。 led节能灯， 节电80%三星百顺三、按材 节能灯分三部分组成： 毛管 塑料件及电子元件 灯头 1、毛管： 分类u型、全螺、半螺 u型：2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u 全螺：2.5t、3t 4t螺旋灯的圈数用“ t ”表示。 半螺：2.5t、3t 4t螺旋灯的圈数用“ t ”表示。
2、塑料件：按材料分有：pp、pc、pbt pp料非常软，多用于低挡产品。 pc料属于高档品表面光。

pbt料属于高档阻燃材料，表面有光面和磨砂亚光。 3、灯头分三种材料有铜灯头、铁灯头、铝灯头、镀镍灯头（镀镍灯头是高档产品） 颜色：:绿色、白色、黑色。 灯头按规格分：e14 、e27、e40 螺旋口 b22 卡口 根据功率大小可分为：3w、5w、7w、9w、11w、26w、30w、36w、45w、55w、65w、75w、、、节能灯管按照荧光粉划分有：混合粉、卤粉、三基色。 卤粉寿命在3000—4000小时。
混合粉寿命在4000—6000小时。 三基色在8000小时以上）

"长期供应库存2U节能灯（特价）1.5元"的类型为2U，型号是2U，品牌为同兴，名称是同兴