

江苏日标H型钢450*200*9*14重型工字钢

产品名称	江苏日标H型钢450*200*9*14重型工字钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5250.00/吨
规格参数	认证标准:CCS认证船用 材质:SM490YB 执行标准:LGJX/079-2022
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

江苏日标H型钢450*200*9*14重型工字钢 日标H型钢SM490YB:氧化烧损钢坯在室温状态就产生氧化，只是氧化速度较慢而已，随着加热温度的升高氧化速度加快，当钢坯加热到11—12 时，在炉气的作用下进行强烈的氧化而生成氧化铁皮。氧化铁皮的产生，增加了加热烧损，造成成材率指标下降。减少氧化烧损的措施：合理加热制度并正确操作，控制好炉内气氛。脱碳钢坯在加热时，表面含碳量减少的现象称脱碳，易脱碳的钢一般是含碳量较高的优质碳素结构钢和合金钢等。这些钢都有其特殊用途，脱碳后，由于钢的表面与内部含碳量不一致，降低了钢的强度和影响了使用性能。日标海工钢规格表：
300*300*10*15 SM490YB CCS船检认证 莱钢 440*300*11*18 SM490YB CCS船检认证 莱钢
450*200*9*14 SM490YB CCS船检认证 莱钢 588*300*12*20 SM490YB CCS船检认证 莱钢
700*300*13*24 SM490YB CCS船检认证 莱钢 日标海工钢船级社认证：保证条件按现行标准的规定项目进行检验并保证符合标准的规定，称做保证条件。保证条件又分为：基本保证条件。无论客户是否在合同中注明。均需按标准规定进行该项检验，并保证检验结果符合标准规定。如化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量以及探伤、水压实验或压扁或扩口等工艺性能实验，均属必保条件。协议保证条件：标准中除基本保证条件外，尚有"根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注?quot;或"当需方要求...
...时，应在合同中注明"；还有的客户，对标准中基本保证条件提出加严要求（如成分、力学性能、尺寸偏差等）或增检验项目（如钢管椭圆度、壁厚不均等）。