

# 日标船检H型钢700x300x13x24英制规格

产品名称	日标船检H型钢700x300x13x24英制规格
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5250.00/吨
规格参数	认证标准:CCS认证船用 材质:SM490YB 执行标准:LGJX/079-2022
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

日标船检H型钢700x300x13x24英制规格 日标H型钢SM490YB:TT9TT1TT11A用于制造要求中韧性的工具，如钻头、丝锥、车刀、冲模、拉丝模、锯条.....TT12TT13A钢具有高硬度、高耐磨性，但韧性低，用于制造不受冲击的工具如量规、塞规、样板、锉刀、刮刀、精车刀等。铸造碳钢牌号用“ZG”+两组数字组成：组代表屈服强度值，第二组代表抗拉强度值。实际上这类钢属于结构钢，主要用于制造形状复杂、力学性能要求较高的零件，其含碳量一般在.2%-.6%，如果含碳量过高，则塑性变差，且铸造时产生裂纹。日标海工钢规格表：300\*300\*10\*15 SM490YB CCS船检认证 莱钢 440\*300\*11\*18 SM490YB CCS船检认证 莱钢 450\*200\*9\*14 SM490YB CCS船检认证 莱钢 588\*300\*12\*20 SM490YB CCS船检认证 莱钢 700\*300\*13\*24 SM490YB CCS船检认证 莱钢 日标海工钢船级社认证：产生缺陷的因素比较多也比较复杂，它既有材料本身的缺陷又有加工制造工艺问题以及热处理工艺的不正确所造成的缺陷。那么它们为何产生安全上的危害，如何避免此类问题的发生呢?现以三通为例对此逐一做一分析。原材料的问题我们知道，对于承受高温高压及易燃易爆介质的管件来说.原材料的质量如何，直接影响到管件的质量用于制造此类管件的管材，对于碳钢管来说，多数采用GB531—85《高压锅炉用无缝钢管》、GB6479—86《化肥设备用高压无缝钢管》GB9448—88《石油裂化用无缝钢管》以及GB8163—87《输送流体用无缝钢管》等标准规定的材料。