

可发样品吉业升牌cip碱性清洗剂管道设备的清洗

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 可发样品吉业升牌cip碱性清洗剂管道设备的清洗 |
| 公司名称 | 武汉吉业升化工有限公司 |
| 价格 | 1.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:吉业升牌 发货地:武汉 主推产品:氨基锂、九水硫化钠、五氧化二钒、苯基磷酸 |
| 公司地址 | 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 |
| 联系电话 | 13545242311 |

产品详情

CIP碱性清洗剂系列

介绍：主要成分为碱、螯合剂、润湿剂、渗透剂等，适用于食品饮料加工设备和管道的CIP、洗瓶和喷射清洗，适用于清洗重垢设备和容器。根据不同污垢特性和企业特点，提供不同的产品，包

括DB-901、DB-902、DB-903、DB-904等。

特点：清洗效果

CIP碱性清洗剂为浓缩液体碱性清洗剂，具有合理的平衡配比、卓越的耐硬水性能，对脂肪、蛋白质等热变性复杂污垢的分解去除力强。

绿色环保

无磷环保配方，避免因使用含磷洗涤剂导致周围环境富营养化和微生物群体增多。无泡沫，易冲

洗干净，能最大限度地节约用水。

安全友好

采用食品级原材料，安全无毒性。按指导操作，对不锈钢无腐蚀，对橡胶类密封件相对温和。

指标：

有效物含量（以NaOH计），% 45

pH值（1%水溶液，25℃）12~14

砷（As），mg/kg 3

重金属（以Pb计），mg/kg 30

甲醇含量，% 0.05

甲醛含量，% 0.05

菌落总数，CFU/g 1 000

大肠菌群，CFU/g 30

使用方法：对于一般储存罐和管道的简单CIP和完整CIP的碱洗过程---保证CIP系统中的产品浓度为1.5%~

2.0%，冲洗时间设定为15 min~30 min，温度设定为75℃~85℃。

对于灌装机等设备的CIP碱洗过程---保证CIP系统中的产品浓度为2.0%~2.5%，冲洗时间设定为20 min~30 min，温度设定为75℃~85℃。

对于巴氏杀菌设备的CIP碱洗过程---保证CIP系统中的产品浓度为2.0%~2.5%，冲洗时间设定

为30 min ~ 40 min，温度设定为80 ~ 85 。

对于管式UHT设备的CIP碱洗过程---保证CIP系统中的产品浓度为2.5% ~ 4.5%，冲洗时间设定

为40 min ~ 60 min，温度设定为>85 。

以上使用方法仅供参考，具体参数可根据用户的具体情况或操作经验选择，或咨询我公司技术人员。

注意事项：工业用，请置于孩童不能触及之处。

若误食，请饮水，勿引呕，速就医。

本品具有腐蚀性，操作时必须佩戴护目镜、

耐酸碱手套，避免身体接触。

包装：液体，25kg/桶，1.25吨/桶。