

消防助力推车折叠式助力电动推车模块运输车地震救援推车携行推车

产品名称	消防助力推车折叠式助力电动推车模块运输车地震救援推车携行推车
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

产品详情

消防助力推车折叠式助力电动推车模块运输车地震救援推车

用于远距离救援过程中携行运输，具有动力强、行驶时间长等特点。

- 1、整车承重约500kg，整车可快速拆卸，方便快捷转运。
- 2、车体承载面采用高强度合金钢，结实，耐磨。
- 3、具有助力功能，操作分总开关、指示灯和充电口，并配备USB2.0接口。车辆行进具备高中低速度3档，可选择前进、后退。行进刹车时，电机断电，摩擦片抱死轮轴。
- 4、有效控制车速，高速度8km/h。
- 5、支撑轮采用优质钢管制作，可上下调节使用。
- 6、轮眉采用铁皮模具成型，折弯，焊接拼装制作。
- 7、后桥使用定制直流电动机，定制功率1000W电机，电压48V电流30A，转速2800转/min，连杆设计。
- 8、电池使用12V/20Ah的电池，空载情况下使用时间 7h，满载使用时间 5h。
- 9、推车尺寸：长×宽×高尺寸约2260×750×1060mm

助力携行车 型号：ZLC-D500 战术遂行车

此多功能战术手推车用于远距离救援过程中携行运输，具有动力强、行驶时间长等特点。

参数如下：

- 1、整车承重约500kg，整车采用不锈钢支架，耐磨钢板底盘设计，防水防锈,可快速拆卸折叠，方便快捷转运。车身周围焊接4个不锈钢吊环，方便固定各种规格货物。
- 2、具有助力功能，操作分手柄调速开关、电门钥匙开关，指示灯和充电口，并配备电量显示。车辆行进具备前进2档，后退1档。合计速度3档，可选择前进、后退。刹车采用双线刹，行进刹车时，电机断电，摩擦片抱死轮轴。
- 3、有效控制车速，高速度8-20km/h，慢速0-5km/h，采用无极变速，也可以切换手动控制。
- 4、后桥使用定制直流电动机，定制功率800W电机，电压48V电流20A，转速2800转/min，连杆设计。
- 5、电池使用48V20Ah的铅酸电池，空载情况下使用时间 6h，满载使用时间 4h。大续航35公里。
- 6、承重轮胎采用耐磨轮胎，车辆尾部带有脚踏设计，方便驾驶站在脚踏上控制车辆，尾轮脚踏可以折叠收起，方便适合不同路况行驶。
- 7、整车重85kg，推车尺寸：长×宽×高尺寸约1600×700×630mm；护栏高30cm。

产品名称	ZLC-250D
功能	1.可针对不同的道路情况实现三轮、双轮运输模式切换适用性强， 2.车身采用方管，硬度大，承重力强;后部的万向轮可以根据操作者身高上下调节，实现大省力程度， 3.轮毂采用不锈钢材料，遇水且长期放置不会出现生锈情况漆面采用喷塑工艺，便面光滑亮丽，平整均匀，产品具有减震性能，在颠簸的道路可以减缓震动; 4.采用伸缩支架，不挑货物，轻松完成多种货物运输。
载重	250KG
车辆展开	1800 长*920 宽*650 高 (mm)
尺寸	
车辆折叠	1550 长*920 宽*350 高 (mm)
后尺寸	
两车对叠	1550 长*920 宽*750 高 (mm)

模块尺寸：	
保修	车辆质保 1 年
车身重量	65 公斤左右
轮胎	不锈钢轮毂,前轮 350-10 后轮 350-4