

重型支撑套具井下救援快速成套支护装备消防救援支撑保护套具

产品名称	重型支撑套具井下救援快速成套支护装备消防救援支撑保护套具
公司名称	北京神州鑫创科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市房山区琉璃河镇白庄九区1号-203
联系电话	13552857583

产品详情

【产品名称:】
重型支撑套具(40件套)【
产品品牌:
】神州鑫创【
产品简介:】气瓶或者脚踏泵作为动力,适用于地震、塌方、各种交通事故处理等现场的支撑工具。【
产品型号:
】40件套

重型支撑套具井下救援快速成套支护装备消防救援支撑保护套具

重型支撑套具用于在对竖直、水平和各种角度位置的大楼、沟渠、墙壁、窗户、天花板、门及倾斜的水泥板等各种环境进行救援和灾难控制中进行稳定和支撑。(注:此套配置需另配气瓶。)产品描述:大型多功能支撑救援组套主要用于在对竖直、水平和各种角度位置的大楼、沟渠、墙壁、窗户、天花板、

门及倾斜的水泥板等各种环境进行救援和灾难控制中进行稳定和支撑。可组合成支撑力巨大的三柱一体型支撑柱、或三脚架支撑救援系统以及组合成龙门架使其在无法使用起重机的地方用该套龙门架进行举起并移动重物。

大型多功能支撑救援组套可手动、气动操作，组装和拆卸简单、无需维护和专门工具，其构造简单稳定能够在高低不平以及受到沙子和泥土影响的不利状况下完美地发挥支撑稳定作用。其不同长度、不同功能的支撑柱、加长杆、附件、支撑头和底板组合而成的支柱使得系统能够在各种环境中应用。其增强的阶梯套可在阶梯内侧的导向槽中，两个螺钉使得阶梯套能在套筒上自由旋转，并可防止阶梯套上下滑落。机械安全锁使活塞不会滑脱，每一根支柱带有两个安全销。

用于在对竖直、水平和各种角度位置的大楼、沟渠、墙壁、窗户、天花板、门及倾斜的水泥板等各种环境进行救援和灾难控制中进行稳定和支撑。设计的组套使组装和拆卸简单、无需维护和专门工具。能够在各种沟渠表面进行快速支撑和稳定。其不同长度、不同功能的支撑柱、加长杆、附件、支撑头和底板组合而成的支柱使得系统能够在沟渠救援中进行快速操作。其增强的阶梯套可在阶梯内侧的导向槽中，两个螺钉使得阶梯套能在套筒上自由旋转，并可防止阶梯套上下滑落。机械安全锁使活塞不会滑脱，每一根支柱带有两个安全销。

组套明细：ART-57重型支撑套具配置明细为：1、660-940mm，ART-B支撑柱，2件；2、1370-2130mm，ART-E457支撑柱，2件；3、2130-3350mm，ART-F711支撑柱，2件；4、300mm，ART-E12延长杆，2件；5、600mm，ART-E24延长杆，2件；6、300mm，ART-BPB12，带锁扣的12寸底座，2件；7、ART-P60，60度万向底座，2件；8、ART-P45，45度万向底座，2件；9、ART-C45，45度连接器，2件；10、ART-SL15，15度转向头，2件；11、155mm，ART-BP6，6寸底座，4件；12、155mm，ART-RB，四边形底座，2件；13、ART-VB，V形支撑头，2件；14、ART-45SC，45度静态连接器，4件；15、ART-CW，链条支撑头，2件；16、ART-RS棘齿带，4件；17、ART-RSE棘齿延长带，2件；18、1500mm，ART-RR5活动导轨，4件；19、ART-RRN导轨固定架，4件；20、ART-RRA导轨转接器，2件；21、ART-LDCON轻型导轨连接器，2件；22、ART-PK固定钉，4件；23、2.5巴脚踏气泵1件。

井下快速救援支撑套具（气动型）

40件套

制造商：神州鑫创

【产品简介：】气瓶作为动力，适用于地震、塌方、各种交通事故处理等现场的支撑工具。

各种交通事故处理等现场的抢险救援工具。适用于地震、塌方、坑道、泥石流、滑坡。

可以单根使用，也可使用两个三角头把三根顶杆连接在一起共同使用以增大支撑力；配置：支撑主杆(114.0-170cm)6个；支撑主杆

(66.0-94
cm)6个,加长杆 (61
cm) 3个; 加长杆
(46 cm) 3个; 基
座16个; 双向控制
器1个, 减压阀1个
, 高压气管2根;
碳纤维气瓶1个,
脚踏泵1件。 类别
英文名称 中文名称
图示 数量

支撑主杆 ACME
THREAD STRUT 4
5-67" 救援支撑柱
45-67"(114.0-170.00
cm) 6支撑主杆
ACME THREAD
STRUT 26-37" 救
援支撑柱26-37"(66.
0-94.00cm) 6加长
杆 STRUT
EXTENSION 24"
救援柱加长杆24
"61 cm 3加长杆
STRUT
EXTENSION 18"
救援柱加长杆18
"46 cm 3基座
CHANNEL BASE 4
X 4" C 型插槽 4 X
4" (10.2 X 10.2
cm) 4ANGLE
BASE 3" X
4" L型插槽3"
X 4" (7.6 X 10.2
cm) 4SWIVEL
STRUT BASE 6"
凸起底座6" (15.2c
m) 4RIGID
STRUT BASE 6"
平底座6" (15.2c
m) 4气动控制
系统 DUAL
DEADMAN STRUT
CONTROLLER
双向控制器
1STRUT/AIRGUN
REGULATOR
300PSI 减压器
1YELL. W/COUPLI
NGS 5米黄色空

气管 1RED W/C
COUPLINGS 5米红
色空气管 1 30
MPa,6.8升碳纤维气
瓶 1专用工具
脚踏泵 脚踏泵充
气 1