260,日本三井.掺混树脂eva

产品名称	260,日本三井.掺混树脂eva
公司名称	东莞市通远塑胶商贸有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇先威大道85号塑胶商贸城50-2
联系电话	86-076989879672 13794858873

产品详情

供应eva，260日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料(28/6，￥21.8)；

供应eva 410日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料（19/400，￥23.5）；

供应eva 420日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料（19/150，￥22）；

供应eva 360日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料（25/2，￥21.5）；

供应eva 450日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料（18/8，￥21.5）；

供应eva 460日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料（14/2.5，￥21）；

供应eva 550日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料（14/15，￥21）；

供应eva 560日本三井热熔胶热融级 适合掺混树脂用，粘接剂原料（14/3.5，￥21）；

优点：1、良好的柔软性、橡胶般的弹性；2、在-50℃下仍能够具有较好的可挠性；3、透明性和表面光泽性好、化学稳定性良好、抗老化和耐臭氧强度好、无毒性；4、与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。 特点：具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。

耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

应用：汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；汽车电子配件、内饰、座椅、车顶、脚踏垫、遮阳板材料；空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型件；电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装；冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料；各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬，体育用品网球场地胶板，智力积木；溜冰鞋、运动鞋的内衬材料，运动鞋垫，鞋底，箱包背垫，冲浪板，跪垫；高档泡棉胶带产品的基材；太阳能胶，绘画涂覆，薄膜,日用品，坐垫物，玩具，热绝缘体和鱼网用浮漂……