

理士蓄电池2V600AH DJ600性能规格

产品名称	理士蓄电池2V600AH DJ600性能规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:DJ600 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

理士蓄电池2V600AH DJ600性能规格

理士蓄电池1、高比能量:容量高、重量轻、仅为YD/T1360-2005标准重量的75%左右。

2、使用寿命长:GM系列在正常使用情况下,浮充运行可达8-10年。

3、超宽广的使用温度环境范围:我司的高能环保纳米硅蓄电池能在 -30°C -50°C 宽广的温度范围内正常工作。一般有铅酸电池如在 20°C 时,其容量只能是常温容量的50%左右,在 30°C 的低温下,电池大多丧失工作能力;当环境温度高于 50°C 时,会出现热失控,性能和寿命都。而高能环保纳米硅蓄电池在环境温度 20°C 下,容量保持在70%以上, 40°C 时容量仍可达50%左右;在环境温度高达 50°C 时,电池性仍保持良好,不产生热失控。特别适合在高寒、高温地域,及户外通讯一体化基站使用。

理士蓄电池2V600AH DJ600性能规格

理士蓄电池安装和连接

(1)当给设备安装电池时,应考虑到易于检查维护和更换,并且安装在尽可能低的位置。尽管VRLA电池可任意放置使用,但倒置充电还是应该避免的。当电池倒置过充时,有可能发生电解液从安全阀处渗漏出来。

(2)注意电池连接件的材质和形状,并注意连接件与电池、连接件与用电设备之间的接触程度。接触的好坏也将影响电池特性。

(3)理士电池应固定在设备上,不得自由移动,避免没必要的振动和撞击。电池未固定好,有可能造成电池损伤,或降低连接处的导电性能。

(4)避免将电池放置在能产生热源的仪器旁(例如变压器)。当将电池置于能产生热源的仪器旁,电池内温度

将会上升,从而缩短电池寿命或产生所谓的“热失控”。“热失控”常常发生在采用较高的充电电压和(或)在较高的环境温度下进行充电时,充电电流逐渐增大,再次造成电池内温度上升,形成了一个恶性循环,*终导致电池报废。

(5)不要将电池放置在能产生火花的仪器旁(例如开关和保险丝),也不要将明火移近电池。当电池过充时能产生易燃气体,火花将会引爆易燃气体。

(6)当使用多只电池时,首先将电池之间连接好,然后再连接电池与充电器或负载,要注意电池的正极与充电器或负载的正极相连接。假如电池的极性与充电器的极性或负载的极性相反连接,有可能产生爆炸、失火或者损坏设备,严重者能伤及人身安全。

(7)电池与用电器之间的导线应有足够的绝缘和阻燃性。假如绝缘性不强,短路(或过流)放电产生的热量有可能造成烧焦,冒烟或失火。严重者有可能产生电击伤。

(8)当数量较多的电池串联连接时,要注意高压。

(9)不要弯曲端子,尽量不要在端子上直接焊接,当焊接不可避免时,请先与我公司联系。

(10)当电池与充电器或和负载连接时,应先断开电路。

(11)不得将电池放在密封容器中,当将电池放在容器、包、袋等类似物品中,必须留有排气孔。当电池过充时,将产生的易燃气体有可能引起。

随着中国铁路地炼行业的“速发展,蓄电池也广泛应用于该领域。青藏线高速列车,京高速续路,上海、北京、广州、深圳、天津、武汉等城市的多条地铁,以及国外:越南、苏丹、巴是斯坦等国家的铁路建设项目中都有使用蓄电池。在中国一条电气化高速铁路北京-天津项目中,是蓄电池的供应商。C、石油/化工

自中国政府开展西气东输工程开始,童电池正式进入石油/化工市场领域,并在后续的:西部营道,西气东输、南海石油等重大项目中,成为著电池的主要供应商之一。在中国-哈萨克斯坦石油天然气总长度2000公里的管道上,就有500公里管道使用蓄电池。另外,中国许多大型石化企业如:金山石化、大庆石化、广州石化、金陵石化等都是我们长年的合作伙伴。

D、电信

在中国南方多个省市的电信领域中,已经开始采用蓄电池,如浙江,江苏,上海,陕西

E、楼房楼宇设施

随着城市的建筑销向于大机模、信息化、现代化,高层化发展,随之而未对建筑的供电要求越来越高,依航也越来越大。简贝克也可为医院、银行、办公场所等楼宇设脑供电提供长使用寿命的富液式和密封式蓄电池保证可靠的高标准的固定供电。

F、太阳能/风能

电池品牌优势

更专注于中国市场,贴近中国用户。荷贝克不局限于只提供给中国用户标准的产品及解决方案,可根据中国用户的特殊需要,进行特殊产品及配件设计更专业化。德国荷贝克八十年的历史只专注于一件事情一-工业蓄电池的制造、应用和研发,其专业化程度和实际的经验积累更高。