

# 理士蓄电池2V800AH DJ800电力基站通讯

产品名称	理士蓄电池2V800AH DJ800电力基站通讯
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:理士 型号:2V800AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

### 理士蓄电池2V800AH DJ800电力基站通讯

理士蓄电池始于1999年，是顺便从事LEOCH(理士)牌全系列铅酸蓄电池的研制、垦荒、打造与出售的天下化新式高科技公司,香港主板上市公司(理士外洋00842.HK)。通过量年成长，已变成我国争的铅酸蓄电池打造商及大的铅酸蓄电池入口商。理士电池在常设不懈的拓荒研制VRLA电池（AGM隔板）的基础底细上，纯粹奉求自身的技艺和力量已告捷地启迪出LEOCH GEL

BATTERY，经由模仿减速实行透露表现造诣良好，理士胶体电池各项质量指数均已到达国外儿女程度，而且生产已成系列化。

理士蓄电池的不凡功能：

- 1.在一时不懈的开发研制VRLA电池（AGM隔板）的根底上，纯粹寄托自身的妙技与气力已成功地开辟出LEOCH GEL BATTERY，通过仿照加速履行显露功效良好，项质量目的均已到达国外尊长程度，况且生产已成系列化.产品本色 长时日放电共性。
- 2.适用于备用与储能电源运用。
- 3.不凡的极板办理，轮回应用寿命长。
4. \*\*\*的铅钙合金配方，加强了板栅的耐氧化性，延长了电池使用寿命。
- 5.隔板增强了电池内部性能。
- 6.热容量大，削减了热失控的风险，不容易枯槁，会在较优雅的状况中使用。
- 7.气体复合屈从高。

8. 失水极少无电解液层化气象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 接纳气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

#### 理士蓄电池2V800AH DJ800电力基站通讯

免维护铅蓄电池，是指蓄电池在其合理的使用寿命期内，不需频繁添加蒸馏水，电桩腐蚀轻或没有腐蚀，蓄电池自放电小，在货架上或在车辆上都不需要进行补充充电等维护措施。目前、英、法、德、美等国已大量生产无需维护蓄电池，我国已有部分厂家生产无需维护蓄电池用以取代普通起动用铅蓄电池。美国生产的新车全部装用无需维护铅蓄电池。自放电小，20℃下放置6个月不用充电。体积比能较高，耐震动，柱的腐蚀轻微。既可浮充使用，又可循环使用。充电时，可用任意电流充电，起动功率大。缺点是：生产工艺较复杂，损坏后无法修复。

自放电率低：采用一定量的负极添加剂，用特殊的工艺方法添加到负极活性物质中去，既起到了克服自放电大的效果，又可以在初充电时减少79%的用电量；低温性能好：极板中添加了活性的导电材料和低温膨胀剂，产品具有低温充放电接受能力，避免了电池在冬季时的续行里程锐减；

#### 理士蓄电池2V800AH DJ800电力基站通讯

检测蓄电池组的充电限流值设置是否正确，发现异常，及时调整。(3)  
检测蓄电池组的告警电压（低压告警、高压告警）设置是否正确，发现异常，及时调整。(4)如设有蓄电池组脱离负载装置，应检测蓄电池组脱离电压设置是否准确，发现异常，及时调整。七、注意事项  
1 请在小孩触摸不到的地方保管和使用蓄电池；  
2 请不要在指定用途之外使用蓄电池，如在指定用途外使用，有可能使蓄电池漏液发热、爆炸；  
3 禁止将蓄电池分解、改造、破坏、强烈冲击或投掷，否则有可能造成蓄电池漏液、发热、爆炸；  
4 禁止将蓄电池投入水中、火中或加热；5 禁止短路连接蓄电池；6 如果蓄电池组总电压超过45V，应采用绝缘手套等安全措施后再开始作业。如工作时不采取安全措施，会有触电的危险；  
7 维修测量时，面部不得正对电池顶部，应保持一定角度或距离；8 电池内极板、隔板均吸附硫酸，如电池受机械损伤，应防止硫酸接触到皮肤、衣服上，更不能溅入眼中，如遇上述情况应立即用大量清水清洗，严重者去医院治疗；9 电池在 $25 \pm 5$ ℃范围内使用更有利于电池寿命。