## MSYV22-75-5

| 产品名称 | MSYV22-75-5                       |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂市场部                    |
| 价格   | 5.00/米                            |
| 规格参数 | 品牌:天联牌<br>销售地区:全国,出口<br>发货期限:1-3天 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园                   |
| 联系电话 | 0316-5961400 15075619608          |

## 产品详情

MSYV22-75-5 竭诚为您 供的完善的售前、售中和售后服务,专业供"RVVP电缆"技术咨询等服务, 环境温度聚 乙烯护套固定敷设-40 非固定敷设-15 电缆安装敷设温度不低于0 计机 电缆型(型号加R表示软导体)DJVVP聚 乙烯绝缘铜丝编织总 聚 乙烯护套计 机电缆DJVPV聚 乙烯绝缘铜丝编织分 聚 乙烯护套计 机电缆DJVPVP聚 乙烯绝缘铜丝编织分屏总屏聚 乙烯护套计 机 , DJYVP3 - 22 聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总 聚 乙烯 , 人诚品优是我们的生 。永不满足是我们的永恒。不求 , 但求 是我们的理念 , 。产品型SYV、SYVPVP、SYV22等。 电缆沟、管道等固定场合KVV22铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套钢带铠装kvv22电缆450/75-10敷设在室内。 吉林省:长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山,江西省:南昌、九江、景德镇、鹰潭 、新余、萍乡、赣州、上饶、抚州、宜春、吉安,青海省:西宁、格尔木、德令哈,广西壮族自治区: 南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州,技术 要求导体20 直 电阻应符合GB93301的规定绝缘电阻见表3-表6要求,电缆阻燃性能试验符合GB/T18380的 规定,如用户不要求按C类阻燃要求。 敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍,有铠装层或铜带 结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。KVVP聚 乙烯绝缘,聚 乙烯护套铜丝编织 控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。具有防干扰能力KVVP聚 乙烯绝缘,聚 乙烯护套软控 制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合。本产品适用于市内、近郊和局部地区的通信线路,导电芯线采 用标称直径为mm的软铜线,供电系统电表远控抄表数据传输线。供水系统水表远程数据传输信号线等A pplicabletocommunicationaudiofrequencybroadcastsoundsystemmeterelectriceguipmentandautomaticeguipmentan danti-inte。 Abad等对11例严重先兆子痫产妇静脉注射镁剂(3min内静脉注射4gMgSO4作为负荷剂量,以后 以1g?h-1作为维持剂量),用镁剂24h后红细胞膜Ca2+-ATP酶活性增加,脂质过氧化损伤降低,两者呈反 相关,且与正常妊娠妇女相比无差异。用镁剂宫内窘迫的新生儿(娩出的2h内静脉注射镁剂25mg?kg-1, 注射时间为3min),也得出了一致的结论。已发现原发性高血压患者与正常对照者相比,红细胞膜Na+,K +-ATP酶,Ca2+,Mg2+-ATP酶活性和红细胞内Mg2+含量降低,红细胞内Ca2+含量升高;平均动脉压与Na+ ,K+-ATP酶和Ca2+,Mg2+-ATP酶活性呈负相关,与红细胞内Ca2+呈正相关:红细胞内ATP含量与红细胞内 Mg2+含量呈正相关。 MSYV22-75-5 低烟无卤电缆基本概述 其中卤素指针为:所有卤素的值 50PPM( 根据法规PREN14582) 燃烧后产生卤化氢气体的含量5×104 ,而且电缆的抗干扰性能高、电气性能 稳定。保证了传输信号参数的准确性和控制系统的安全运行。本产品适用于石油、化工等部门的本质安 全型设备及系统,它不仅能靠地传输微弱的模拟信号和数字信号,基本电缆:任何单护套或双护套结构

的填充型和非填充型电缆,铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上。HYAT53铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套单层纵包轧纹钢带铠装聚乙烯套市内通讯电缆553型机械保护层可以加到任何结构的电缆上。 2、可根据用户要求,生产圆形导体结构或扇形导体结构的各类五芯电缆,通信设备电源线产品标准:YD/T产品型ZA-RVV(ZRRVVZRVVRRVVZ)通信电源用阻燃软电缆ZA-RVV22(ZRRVV22ZRVVR22RVVZ22)通信电源用阻燃钢带铠装软电缆本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋,矿用电力电缆具有以下列特性:(1)应能长期承受较高、甚至很高、极高的工作电压,电缆应具有非常优良的电气绝缘性能;(2)能传输很大的电(几百甚至几千安培),为此电缆应有良好的热老化性(耐热性)和散热性;(3)电缆应有多种结构的护层以保护绝缘层。

配线电缆主要用于市内电话电缆至分线箱或配线架之用,YJV-PVLV-PYJLV-P聚

乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属 聚 乙烯护套电力电缆。YJLV22 - P聚 乙烯(交联聚乙烯)绝缘金属 钢带铠装聚 乙烯护套电力电缆,光密度的峰值 为05,平均密度值

为015。这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回中。被加拿大和美国所认可采用,符合UL910标准的FEP/PLENUM材料,阻燃性能要比符合IEC及IEC标准的低烟无卤材料的阻燃性能好,燃烧起来烟的浓度低。3、使用温度,二、产品执行标准YD/T三、基本型号及名称序型产品名称1HYA铜芯实芯聚乙烯绝缘双面涂塑铝带聚乙烯护套通信电缆2HYA53铜芯实芯聚乙烯绝缘双面涂塑铝带钢带铠装聚乙烯护套通信电缆3HYA23铜芯实芯聚乙烯绝缘双面涂塑铝带

镀锌钢带铠装聚乙烯护套通信电缆4HYAT铜芯。 导体:无氧 铜丝绝缘:聚乙烯颜色:黑色内

:铝箔加铜网编织 编织:铜丝或镀锡铜丝,编织(可选订单说明)护套:PVC黑色(RAL9005)亦可按客户特殊需求定制生产阻燃、防水、耐寒、耐油、低烟无卤和环保型等品种。MHYA矿用通信电缆技术特点:防火阻燃 低损耗 低色散 结构紧凑

良好的综合机械性能应用范围:适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区,耐高温F46计 机电缆属于电子计 机系统专用电缆之一,型号对数标称截面mm2导体结构根数/直径mm20 时导体电阻 不大于 /km。的允许弯曲半径,b周围环境温度:25 c土壤热阻系数:10K?m/Wd直埋深度:07me不同 环境温度下载。 作为一种先进的辅助施工技术,电动吊篮越来越多的被建筑外墙施工单位所接受,并在 建筑工程中采用。尤其是近年来我国经济飞速发展,建筑结构高层、超高层越来越多,使电动吊篮得到 迅速推广。短短几年间, 电动吊篮企业就由原来的几家发展到目前的地域性行业(北京、江苏无锡、山 东聊城、河北沧州)。电动吊篮从引进、推广、到今天在建筑业的广泛应用,使我国在这一领域的机械 化程度和施工的文明程度都有了一个极大的提高。从推广初期的不认识,不理解,不使用到今天在大中 城市的建筑业中成了不可缺少的必备机具,对业内人士的思想上和认识上是一个很大的提高;在建筑施 工工艺水平上和以往的脚手架相比,是一个空前的飞跃。2围术期镇痛作用镁离子的镇痛机制可能是通过 作用于中枢神经系统的NMDA受体,降低中枢神经系统对疼痛的敏感性,并可抑制脊髓对疼痛刺激的易 化作用:同时镁离子可作用于外周的NMDA受体和钙离子通道,甚至可能还有镁离子通道,从而产生直接 的镇痛作用和降低外周神经系统对伤害性刺激的敏感性,影响交感神经系统,减少儿茶酚胺及神经递质 的释放。1静脉输注镁剂围术期镇痛Ryu等对55例接受妇科手术患者实施全凭静脉麻醉,麻醉诱导前静脉 给予硫酸镁(5mg?kg-1)及术中连续输注镁剂(15mg?kg-1?h-1)与麻醉诱导前及术中静脉给予同等量的安慰剂 相比,给予镁剂组术后疼痛评分、术后累计需要量、寒战发生率及术中罗库溴胺的用量都明显低于安慰 剂。 VVR32铜芯聚 乙烯绝缘钢丝铠装聚 乙烯护套软电力电缆。 VLV32铝芯聚 乙烯绝缘钢丝铠装聚 乙烯护套电力电缆,KYJVZR-KYJV铜芯交联聚乙烯绝缘聚 乙烯护套控制电力电缆敷设在室内、电缆沟、 管道固定场合,二:产品执行标准Q/HHTZH0023(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB标准三 :使用特性1. 交额定电压:U0/U 300/500KV2. 工作温度:聚乙烯绝缘不超过70 交联聚乙烯绝缘90 低烟无卤阻燃聚烯烃70 低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种3.环境温度:聚

乙烯护套:固定敷设-40 。 6、我公司保证

供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行,

全部产品我们遵循以下生产销售发货准则:1)生产时间:有现货

快当天发货。需要定做的看量定。销售优惠:量大从优。 6、有

结构的软电缆,多股线(AVVR)AVVR多芯信号线、AVVR多芯安装线AV AVR AVRB AVRS AVVR BV B LV音响线,还可定做行车控制电缆。柔性控制电缆。扁平控制电缆等特种电缆,我厂生产的产品有:。矿用橡套电缆,可根据用户要求将多根信号线、电源线、线、同轴射频电缆等组合成一根可带总的组合电缆。 VVP222 信号电缆RVVP 电缆射频同轴电缆 线铠装 线 线SYV752 线SYV753 线SYV755 线SYV757 线SYV759 线SYV7512 线SYV505 线SYV507 线SYV509 线,在四线组外扎一标识扎带。扎带颜色:红、绿、白,4×360、5×360,注释: 另有更大额定电压450/750V、600/1000VRVV电缆线, 另有

更多芯线颜色。 另有其他专用场所使用RVV电缆线产品(耐高低温、耐腐蚀、耐切削等性能), CC C目录外产品型号为RVV,无CCC认证,2结构和材料的区别耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。 3、产品型号规格及范围:HPVV5-400对适用于线路的始端和终端,现在将一些错误的观念作出一些澄清,Theproducti anufacturedaccordingtothestandardofGB12706andGB12666orIECBSDINICEA适用范围本产品适用于工频额定电压450/750V及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所。陶瓷管的规格有:直径为 8, 10, 12, 14, 16。 20。长度300~1100mm,这类热电偶不受工作环境气氛的能在任何气氛中长期使用。测温范围是0~1800 的;钼管和钨管规格有:直径为 6。扩音系统专用电缆型号AZVP HAVP HAVKAVP 扩音系统专用电缆型号规格大全AZVP HAVP HAVI、HAVP 扩音对讲电缆扩音系统专用电缆HAVP 2X32X015+2X48X 火灾报警系统专用电缆HAVP 2X32X015+2X48X ,MKVVRP 煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚 乙烯护套编织 阻燃控制软电缆铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合。使用特性电缆的使用环境温度为-40 ~+60 ,3、护套温度为60 ,五种主要色:白色、红色、黑色、、紫色,五种次要色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色,无需用吊线或挂钩;HYA53、HYPA53、HYPAT53型电缆。