

贵州无收缩环氧灌浆料

产品名称	贵州无收缩环氧灌浆料
公司名称	贵州星聚固特建材有限公司
价格	888.00/吨
规格参数	品牌:星聚固特 型号:无收缩环氧灌浆料 产地:贵州
公司地址	惠水县濠江街道长田村
联系电话	15685027993

产品详情

无收缩环氧灌浆料（又名水性环氧灌浆料）

产品特点：

- 1、高强早强：抗压、粘结等物理力学性能远优于普通水泥基灌浆料。
- 2、自流性：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。
- 3、无收缩：保证设备与基础之间紧密接触,确保高精度的安装需要。
- 4、水乳环氧水泥基：环氧树脂与高品质水泥共同作用，耐久性强且符合绿色环保要求。
- 5、腐蚀性：可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。
- 6、抗蠕变性：在恶劣物理工况下长期使用而无塑性变形，保证设备定位长期jingque。可用于潮湿基层,粘结力强。

产品用途：

- 1、用于压缩机、泵、冲压机、粉碎机、球磨机等高振动性设备的二次灌浆安装。
- 2、用于易受化学侵蚀的设备基础区域灌浆。

- 3、用于轨道基础，桥梁支撑座等受强压力区域灌浆。
- 4、适用于客运专线预制简支箱梁盆式橡胶支座专用灌浆。
- 5、适用于抢修，桥梁支座锚固灌浆，轨道锚固灌浆等。
- 6、桥梁伸缩缝修补。

施工工艺：

表面预处理

接触CGM无收缩环氧树脂灌浆料的混凝土表面，须凿除其表面浮浆并露出坚实基层，保证灌浆面清洁，干燥，无油脂。混凝土接合面外边缘磨出25mm厚倒角边，以增大边缘处灌浆料与基础粘面积；需要粘合的金属表面还应无锈蚀(达到sspc-sp6的光洁度要求)。

支模

模板须坚实，搭接牢固，其内侧涂抹油脂、蜡或粘贴pvc胶带以便于脱模；为了便于倾倒及安装100mm以上。在模板内侧灌浆水平高度上钉25mm厚45度斜角木线条，避免浇筑体边缘应力集中。

施工说明：

环境温度包括混凝土基础及空气温度。力获得zuijia的工作状态，施工时及随后24小时内环境温度zuihao控制在15 ~32 ，20 最力透宜。夏季施工避免中午高温，必要时座搭建遮旧棚；冬季气温较低时，座在灌家区域搭建暖棚升温，保证施工环境温度大于15C，施工宜选择中午。

配料：

1、用于提式搅拌机(200-250rpm)先将A料、B料分别搅拌均匀（长期放置有沉淀现象）

后，再按照A料:B料= 1:3的比例充分混合均匀，搅拌时间约3分钟。

2、在低速大功率搅拌机(15-20rpm)中按照A:C=13的比例加入C料，使A料、B料、C料充分混合均匀，混合时同的5-10分钟，在气温较低时为了保证混合物的流淌性，可以透当减少C料的用量或适当加水搅拌均匀。

灌浆方法：

(1) 灌浆应从侧灌向另一侧;灌浆过程中可挤压但勿震捣,以避免夹杂空气滞留其中;灌浆距离大于1.5m时,应使用高位灌浆漏斗法,利用重力压差原理辅助灌浆。

(2) 灌浆工作必须连续尽快完成。

(3) 单次灌浆层厚度控制在25mm~ 350mm之间;单次螺栓孔灌浆深度小于1500mm;灌浆体积超过1.8m³ 1.8m³ 150mm时需要用抢抹板于基础面粘置伸缩缝预留条,灌浆终凝后将其表面部分去除,再采用密封材料制作伸缩缝。

包装规格:

A料:标准包装规格为: 15kg/桶,应贮存在5 ° C以上阴凉密封状态下,保质期为6个月。

B料:标准包装规格为:45kg/桶,应贮存在5 ° C以上阴凉密封状态下,保质期为6个月。

C料:标准包装规格为:50kg/袋,贮存在干燥防潮的环境中,未开封状态下保质期为6个月。

使用重量配合比:

A:C1:30, 每组净重500kg。不燃、不爆、无污染和无放射性危害,可按般货物贮存运输。