

振镜G3

Base振镜，用于3C电子、医疗器械、激光清洗、汽车、五金工具等。

产品名称	振镜G3 Base振镜，用于3C电子、医疗器械、激光清洗、汽车、五金工具等。
公司名称	北京金橙子科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	入射光斑:10mm 跟随误差:0.2ms 标刻速度:5000mm/s
公司地址	北京市丰台区丰台路口139号319室（注册地址）
联系电话	010-64426993 17800213780

产品详情

参数		型号
		G3 Base
振镜参数	入射光斑	10mm
	跟随误差	0.2ms
	标刻速度	5000mm/s
	定位速度	10000mm/s
	1%全行程	0.32ms
	10%全行程	1.2ms
	重复精度	< 2rad
	增益漂移	< 150ppm/K
	零位漂移	< 50rad/K
	8小时漂移	< 0.2mrad
	非线性度	< 1%
	扫描角度	± 0.35rad
信号波长	通讯协议	XY2-100

	波长	10600nm、1064nm、532nm、355nm
供电参数	供电电源	$\pm 15V$ DC , 5A
基本参数	重量	1800g
	工作温度	25 ± 10

典型应用

G3 Base振镜可用于3C电子、医疗器械、激光清洗、汽车、五金工具等。

*注: 部分图源网络, 如有侵权, 请告知删除