

小区epdm塑胶场地生产厂家公司

产品名称	小区epdm塑胶场地生产厂家公司
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

小区EPDM塑胶跑道生产厂家

EPDM塑料跑道施工注意事项(工艺)

- 1) 佳施工温度15-35 ，温度过高或过低会影响施工。
- 2) 摊铺用品(俗称抹刀或推刀)。
- 3) 搅拌必须充分均匀。
- 4) 每批材料都要连接好，否则连接不好会有接缝。
- 5) 修边时一定要规整。

6) 配料必须严格按照份额进行。根据颗粒状况，好胶少，差胶多；大剂量少，小剂量多。底橡胶颗粒：胶=6-8:1；表层EPDM颗粒：胶=5-6:1，催化剂一般不需要添加，如环境温度低于10 5-10可适当添

7) 场所完成后，检查整理场所留下的余物，使整个场所美观。

EPDM塑胶跑道施工工艺要求

1、 EPDM塑料跑道施工分类机械摊铺和工艺铺装有两种施工工艺。

2、 外表预处理在符合要求的基础上，应首先用丁酯清洁外观，不得有脏物、灰尘、水（包括水印）、油渍等。清洁后，将底胶（稀释剂：按3-4：1的份额搅拌）均匀涂在基础上，以增强与地面的粘接能力，防止无法挽回的结果。

3、 施工前需要做样品试验，注意以下问题

a：数据的使用情况，如数据比、数据固化时间是否正常。

b：24小时后，调查是否有不固定现象，粘结性、强度等功能是否符合要求。

4、 工前准备工作(手艺)材料、东西设备、辅助材料和催化剂的准备。

5、 EPDM塑料跑道施工人员要求(工艺)

标场跑道施工人员不少于六人：备料两人，运料两人，摊铺两人。

6、 EPDM塑料跑道施工(工艺)：将材料按份额混合后，倒入场地摊铺，用加热(喷灯加热)或肥皂水决定

, 将接缝打平, 保持整体平整。

7、EPDM塑料跑道的厚度要求一般为6mm纯EPDM颗粒。