

信德双壁波纹管供应 HDPE双壁波纹管 淮安双壁波纹管

产品名称	信德双壁波纹管供应 HDPE双壁波纹管 淮安双壁波纹管
公司名称	山东信德塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市临淄区梧台工业园
联系电话	13325212059 13325212059

产品详情

一、双壁波纹管安装规范：双壁波纹管在施工之前，应该计算出管材的膨胀量，淮安双壁波纹管，预留出来伸缩量，然后计算出波纹管的使用量是多少。要开挖时，应该在双壁波纹管接口的位置预留出来凹槽，以方便之后的连接。双壁波纹管在施工的时候应该分层回填，而且每层回填高度不可以大于20cm，从而来确保管道和检查井不发生位移的现象。不可以回填淤泥，双壁波纹管是什么，冻土和有机物质，回填料时不要含有砖块，石块一些有棱角的物体。在做闭水试验的时候，观察时间不能少于30分钟。

双壁波纹管质地比较的脆很容易会变形。在运输和贮存以及施工的过程中受到碰撞和挤压以及日晒雨淋等。管材会容易破损等。误铺受损的管材是很容易发生开裂的。管壁的厚度是不均匀的。受力直后会容易造成开裂的一个现象。管基不平整，有块石等硬物或是回填不密实时易造成管材损坏。一定要严格进行双壁波纹管的进场检查验收工作，管材在装卸和运输以及堆放的时候应该轻抬轻放。成批运输或是贮存的时候承口和插口应该分层交错排放，用缆绳捆成整体，并要固定牢固。管材如果需要长时间的存放，时间不宜超过18个月且应置于库房内。露天堆放的时候一定要加以遮盖以晒，存放的地点一定要远离热源。还要设置防水和防火的一个措施。管材应该保持清洁。

双壁波纹管的埋深在1.5米左右，双壁波纹管厂家，尽量不要逾越2米。SN8的埋深在2.5米，多不要没过3米。为什么有这个边界，咱们发挥下想象力吧。高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，是一种具有环状结构外壁和滑润内壁的新式管材，80年代初在德国首要研制成功。经过十多年的展开和完善，现已由单一的品种展开到无缺的产品系列。现在在生产工艺和运用技术上现已非常老到。

信德双壁波纹管供应(图)-HDPE双壁波纹管-淮安双壁波纹管由山东信德塑胶有限公司提供。“pe排水管,pe矿用管,pe燃气管,pe电力电缆护套管”选择山东信德塑胶有限公司，公司位于：淄博市临淄区梧台工业园，多年来，信德坚持为客户提供好的服务，联系人：渠园园。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。信德期待成为您的长期合作伙伴！