

膨胀止水条、止水条 国标

产品名称	膨胀止水条、止水条 国标
公司名称	衡水滨湖新区博连路桥工程配件厂
价格	4.00/件
规格参数	不透水性:国标 断裂伸长率:国标(%) 材质:橡塑
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡善官村
联系电话	86-0318-2210860 18633688848 13463847501

产品详情

高分子防水材料遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品特性，又有遇水自行膨胀以水止水的功能。遇水膨胀止水条具有弹性接缝止水材料的密封防水作用，当接缝两侧距离加大到遇水膨胀止水条的弹性复原率以外时，由于该材料具有遇水膨胀的特性，在材料膨胀范围以内仍能起止水作用，膨胀体仍具有橡胶性质，更耐水、耐酸、耐碱。

性能特点：

制品型：膨胀倍率高，在纯水中膨胀倍率为150%~800%（可调），而且在含离子的水质中保持较高的膨胀倍率。在酸性水质（ $\text{pH}=5$ ）、碱性水质（ $\text{pH}=12$ ）和含盐水质（ $\%12\text{NaCl}$ ）中，体积膨胀倍率最高可分别达到600%、500%、400%；膨胀后无析出物，材料耐久性好，无毒、无污染；具有良好的回弹性和延伸性，止水性能优良；根据用户的使用要求可制成不同规格、不同形状的止水材料。

腻子性：具有优良的延伸力和较大的可塑性，遇水膨胀后塑性进一步加大，堵塞混凝土缝隙及周围毛细孔；自粘性强，安装简单，施工方便，产品无毒。使用过程中对环境无污染。

适用范围：

产品适用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封。

"膨胀止水条、止水条"的不透水性为国标，断裂伸长率是国标（%），材质为橡塑，产地是衡水，等级为一级，抗弯强度是优良，抗压强度为优良，拉伸强度是国标，品牌为博连，形态是层状，形状为表面凹凸型，防水产品类别是止水条，规格为多种