

敬业柔韧性K11防水涂料(型) 聚合物水泥 21kg

产品名称	敬业柔韧性K11防水涂料(型) 聚合物水泥 21kg
公司名称	广州敬业防水建材有限公司
价格	295.00/桶
规格参数	不透水性:不透水 断裂伸长率:152(%) 材质:改性水泥基
公司地址	广州市番禺区洛浦街上漱村迎宾路北侧广州信基沙溪酒店用品博览城(上漱区)仓储区前街铺第4301号铺
联系电话	86-02039989987 18927532753

产品详情

一、产品简介柔韧性k11防水浆料(型)是一种丙烯酸类高聚物改性的水泥基双组份防水涂料，又称为：js聚合物水泥基复合防水涂料。由32.5级以上的优质水泥、石英砂、精选助剂的粉料和液态高聚物添加剂科学合理级配而成。无机粉料与有机添加剂混合搅拌均匀，发生化学反应，组成高份子聚合物防水涂料，涂刷于防水施工基面，干透后，能够形成一层坚韧的弹性防水膜，既有优异的防水性能，又完全满足环保要求。另外，该防水膜与钢筋混凝土、水泥砂浆层有良好的粘附性，能与之形成紧密牢固的永久性结合，使辅助防水层与结构体形成整体防水体系，有效、长久（与结构体混凝土或水泥砂浆层寿命一样）地阻止了渗漏水的渗透。二、特征优点能够在潮湿或干燥的多种材质基面施工，提高施工效率，缩短工期，降低施工费；所形成的坚韧防水膜具有良好的呼吸透气性能，方便于下一个工序施工（如批荡、铺贴瓷砖、扇灰等）；不污染环境，对人体无害，是食用水池防水工程的首选；防水层具有优异抗紫外线性能，良好的耐老化、抗收缩开裂性能可作外露式防水施工，不需要加做特别的

保护层；粘结力特强，可作为界面处理剂（例如：夹板面、高密度板面、中纤板面、光滑瓷砖面等做界面处理，起中介作用，增强粘贴可靠性）；调整配合比例也可直铺贴大理石、瓷砖或要求高的特殊性粘贴工程；加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色图案 案涂层

三、适用范围适用于卫生间、厨房、外墙、阳台、养鱼池、游泳池、地下室、地下隧道、桥墩、桥梁、预浇桩位、井坑、挡土墙、花槽、落水口、屋面等防水工程；新旧混凝土、砖砌体、预浇体、室内外轻质砖墙墙面、地面、水泥砂浆批荡底、木材、石膏板、夹板、高密度板、沥青、橡胶、sbs、app、聚氨酯851、911等构成底材基面均可施工。四、操作工艺将柔韧性k11防水浆料的液体高聚物无机添加剂（1.7kg/袋）倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入柔韧性k11防水浆料的无机粉料（2.5kg/袋），充分搅拌3~5分钟直至搅拌成无小粉团的均匀胶浆（建议采用400~500转/分钟的电钻来搅拌，会取得最好搅拌胶浆效果）；做防水一般涂刷两遍或两遍以上，采用油漆毛扫均匀涂刷第一遍干透（一般需要1~3小时）后，方可涂刷第二遍。防水涂层干透时变为深灰色，用手触摸不易粘丝、不易破损。五、施工要求防水施工基面在施工过程中必须保持湿润，但不能有明水（地面有明水必须拖干）；防水施工基面若能提前预湿，则防水效果更好；基面要求干净、平整、牢固、无渗漏，有渗漏水时，必须采用敬业牌创新堵漏王先止水；搅拌好的防水胶浆最好在6小时内用完。桶内已表干的胶浆要刮掉，严禁使用

；天气寒冷、施工环境不通风、地下室特别潮湿等施工欠佳的情况下，干固时间相对较长，做下一道工序施工，要特别注意是否对防水层有影响。六、产品包装双组份小包装：2.5kg粉(袋)+1.7kg液(袋)/套，塑料桶包装：4.2kg/套（净重）；双组份大包装：12.5kg粉(袋)+8.5kg液(袋)/套，塑料桶包装：21kg/桶（净重）。七、施工用量防水施工涂刷两遍，4.2kg/桶可覆盖面积为：2~4m²，21kg/桶可覆盖面积为：10~15m²，防水涂层厚度为1.2~1.5厚。八、保存时间原封包装储存，保存期为一年。

"批发敬业柔韧性K11防水涂料(型) 聚合物水泥 21kg"的抗压强度为2Mpa，拉伸强度是2Mpa，等级为合格品，材质是改性水泥基，产地为东莞，撕裂强度是1.5Mpa，形状为灰色粉料与白色液料，断裂伸长率是152（%），形态为粉料与液料，规格是21kg/桶，防水产品类别为水泥基聚合物类，抗弯强度是1.5Mpa，品牌为敬业，芯材是聚合物，不透水性为不透水