

供应遇水膨胀止水条 各种规格的橡胶制品

产品名称	供应遇水膨胀止水条 各种规格的橡胶制品
公司名称	衡水昊通工程橡胶有限公司
价格	12.00/米
规格参数	不透水性:优 断裂伸长率:260 (%) 材质:橡塑
公司地址	河北衡水南郊工业区
联系电话	86-03182696236 13833834575

产品详情

联系方式

联系地址：河北省衡水市桃城区世纪大厦

联系电话：0318 5822279

传真号码：0318 5822279

腾讯qq：1046822741

收藏本店!!!

本厂家的产品绝对通过质量验证，消费者放心使用

产品实拍图



产品信息

产品名称：止水条

产品介绍：钢筋混凝土室外墙的模板螺栓孔和施工缝,是建筑物渗漏的主要隐患部位,多用bw止水条进行处理。pn (bw) 止水条是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀,挤密新老混凝土之间的缝隙,形成不透水的可塑性胶体。该产品于一九八八年六月在北京通过部级鉴定,荣获一九九一年科技成果奖,并颁发证书成为国家认可的合格产品。该产品为解决混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路,填补了我国防水的一项空白。产品质量达到了世界领先水平。

产品主要用途

pn (bw) 止水条是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等钢筋混凝土工程施工缝防渗止漏的一种最新、最理想的材料,彻底解决了橡胶和钢板止水带靠摩擦易产生绕渗的难题。

质量标准

- a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整,无划痕、气泡及其它杂质,边缘整齐。
- b.拉伸强度 (mpa) 3.5c.扯断伸长率 (%) 350 e.硬度 (邵尔a) (度) 40 ± 3 f.静水膨胀率% 200g.

施工建议

关于遇水膨胀止水条安装应该:1、在安装对有预留式的粘贴方式,在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。拆除先浇混凝土模板后,清除表面,使缝面无水、干净、无杂物。2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽,对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴,或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中,应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀,以免影响使用效果。3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上,二次浇筑混凝土后(即被混凝土包裹的状态下)遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高,移动补充性强。置于施工缝,后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。4、对于已完工的工程,如果缝隙渗漏水,可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带,且施工方法简便易行,省工省时。主体材料为无机矿物原料,具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。

"厂家供应遇水膨胀止水条 各种规格的橡胶制品"的抗压强度为良好,拉伸强度是高度,等级为A,材质是橡塑,产地为河北衡水,撕裂强度是优,形状为长条形,断裂伸长率是260(%),形态为条状,规格是2*3,防水产品类别为止水条,抗弯强度是良好,芯材为遇水膨胀橡胶,不透水性是优