

北京防水公司批发SBS改性沥青防水卷材 聚酯胎3mm屋顶防水材料

产品名称	北京防水公司批发SBS改性沥青防水卷材 聚酯胎3mm屋顶防水材料
公司名称	北京世纪星智建筑科技有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	不透水性:0.3 断裂伸长率:30(%) 材质:聚酯胎
公司地址	北京市顺义区赵全营镇燕华营村燕华大街1号
联系电话	13693682373

产品详情

一、产品简介

本产品执行国家标准gb18242-2008,弹性体(sbs)改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布或玻纤毡为胎基,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(sbs)热塑性弹性体为改性剂,表面覆以聚乙烯膜、铝箔膜、砂粒、彩沙、页岩片所制成的建筑防水卷材。我厂生产线有大功率胶体磨100万大卡导热油炉多台,温控、稳定系统得到保证。sbs等高聚物彻底分散成强化网状结构,赋予改性沥青防水卷材优异的性能,且具纵横向拉力大、延伸率好、韧性强,耐低温,耐老化、耐紫外线、耐温差变化,自愈力粘合等优点性能,特别是本厂制定生产的产品质量指标,优于国家标准,耐用年限可达25年以上。

防水卷材生产线

二、卷材品种

上表面材料	聚酯胎胎基	玻纤胎胎基
聚乙烯膜	py-pe	g-pe
细砂	py-s	g-s
矿物粒(片)料	py-m	g-m

三、卷重、面积及厚度

规格(公称厚度)mm	2			3				4			
上表面材料	pe	s	pe	s	m	pe	s	m	pe	s	m

面积m ² /卷	公称面积	10		10			10			7.5		
	偏差	±0.10		±0.10			±0.10			±0.10		
最低卷重, kg/卷		22.0	25.0	32.0	35.0	40.0	42.0	45.0	50.0	31.5	33.0	37.5
厚度mm	平均值	2.0		3.0		3.2		4.0		4.2		
	最小单值	1.7		2.7		2.9		3.7		3.9		

四、物理力学性能

序号	胎基		py			g				
	型号		i	ii	i	ii				
1	可溶物含量g/m ²	2mm	-			1300				
		3mm	2100							
		4mm	2900							
2	不透水性	压力, mpa	0.3			0.2	0.3			
		保持时间, min	30							
3	耐热度,	90	105	90	105					
		无滑动、流淌、滴落								
4	拉力, n/50mm	纵向	450	800	350	500				
		横向			250	300				
5	最大拉力时延伸率, %	纵向	30	40		-				
		横向								
6	低温柔度,	-18	-25	-18	-25					
		无裂纹								
7	撕裂强度, n	纵向	250	350	250	350				
		横向			170	200				
8	人工气候加速老化	外观			1级					
		无滑动、流淌、滴落								
		拉力保持率%	纵向			80				
		低温柔度,			-10	-20	-10	-20		
注：表中1-6项为强制性项目										

五、适用范围

工业与民用建材的屋面、地下室的防水、防潮、冷库、游泳池、地铁、隧道、饮水池、污水池等构筑物的防水防腐、sbs防水卷材适用于低温寒冷地区和结构变形较大的建筑防水。

六、使用说明

1、基层处理：基层必须坚实平整、无酥松、起皮现象，表面平整度不好或起砂时必须剔凿处理，屋面含水率9%以下才能施工。2、冷粘法施工：铺贴卷材：将卷材摆好位置，留出搭接边纵向10cm，横向20cm的接缝，要求铺贴密实平整，结合部涂满粘合剂，干燥20min后用力滚压，使其粘结密实牢固；收头处理：收头处卷材端头就裁齐后压入凹槽内，并用金属压条钉压固定，凹内用密封膏封严。3、热熔法施工：施工时把卷材摆正，点燃喷灯或喷枪，用喷灯或喷枪加热卷材和基础层，基层距离卷材0.5m为宜，加热需均匀，将卷材表面溶化后即可向前均匀滚铺，必须压实压平，在卷材还未冷却前，用抹子把边封好，表面搭接边及特殊复杂部位用高分子sbs溶剂型防水涂料，再次涂刷施工。收头处理与冷粘法相同4、卷材铺贴要求搭接纵10cm，横向20cm

七、贮存与运输

1、不同品种、标号、规格和等级的卷材应分别堆放；2、应贮存在阴凉通风的室内，避免雨淋、曝晒、严禁接近火源，勿沾污染物或油渍。3、卷材宜直立堆放，其高度不超过两层，并不得倾斜或横压，短途运输平放不宜超过四层。

"北京防水公司批发SBS改性沥青防水卷材 聚酯胎3mm屋顶防水材料"的抗压强度为0.3Mpa，拉伸强度是800N，等级为优等品，低温柔性是-10℃，无裂纹，材质为聚酯胎，产地是北京，形状为片状，断裂伸长率是30（%），形态为卷状，规格是3mm，防水产品类别为SBS防水卷材，品牌是世纪星，不透水性为0.3