

湘潭pvc弹性防水油膏/防水嵌缝油膏/防水沥青油膏/室外屋面防水

产品名称	湘潭pvc弹性防水油膏/防水嵌缝油膏/防水沥青油膏/室外屋面防水
公司名称	广州市建王防水材料有限公司
价格	37.00/袋
规格参数	不透水性:100% 断裂伸长率:400% (%) 材质:pvc
公司地址	中国 广东 广州市 天河区
联系电话	86-04008258308 13711004690

产品详情

偏软型的适合塞伸缩缝；偏硬高弹型的适合屋面和立面防水，大太阳晒不会流趟；偏中弹型的适合伸缩缝和屋面平面防水。聚氯乙烯塑料防水油膏防水材料是以聚氯乙烯、沥青、煤焦油加以适量改性材料等，经塑化制成的一种新型建筑防水涂料和防水嵌缝材料。适应性广，粘结度强，具有良好的防水性、弹性，较好的耐寒性、耐腐蚀和抗老化性能。

用途： 该产品适用于各种新老坡度的工业厂房与民用建筑屋面工程，并适用于硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠气体腐蚀的屋面、仓库防水工程。也可用于水渠、管道的接缝以及多层厂房和地下油管的接缝。如屋面防水层施工方法合理做成一布二油、二布三油、三布四油等，一般可使用5—10年以上，无需维修。

施工方法：

1. 将产品放置于铁锅内，应徐徐升温，边加热边搅拌，温度升至120—130℃时，保持5—6分钟时间，使产品无结块，表面黑色明亮，热状况保持100℃左右即可施工(熬制油膏时，禁止锅内冒黄烟。每次停工后，粘结在熬制锅上的油膏残料应刮除干净，以免影响下次塑化油膏时的质量)。
2. 在屋面板灌缝前，应先把缝内清理干净，然后再用冷底油满涂缝内，待冷底油干燥后再及时灌满油膏。防水层施工应先做屋面特殊部，如下水口天沟等处，并应由屋面最低处向上施工。
3. 将油膏倒于施工基层面上，用刮板涂刷刮平其厚度，嵌缝宽度和深度均应达到设计要求。
4. 贴布：将玻纤布平整铺至刮好的油面上，然后再铺好的布面上刮一道油膏(多层做法可按上述方法重返进行)。
5. 油膏防水层施工厚度不得小于3毫米，每平方米用量5—6kg女儿墙等垂直面上刮涂高度不小于25公分厚度不小于2毫米。
6. 穿过屋面防水层的管道，设备或预埋件应在油膏未施工前安装好。屋面防水层施工验收后，严禁在防水层面凿眼打洞和尖物碰净破坏防水结构层。
7. 如屋面防水层上面未设计保温层保护防水层时，应在油膏刮涂最后一道工序时，趁油热进行撒铺滑石粉或云母粉作为防水保护层(最好涂刷反隔热涂料)。

欢迎索取样品，请在旺旺留言需要哪些产品样品和地址，我们将以快递方式寄给您，样品免费，每件样品大约重0.5-1kg左右，运费方式为到付!

"湘潭pvc弹性防水油膏/防水嵌缝油膏/防水沥青油膏/室外屋面防水"的颜色为黑色，耐热度是80度，等级为A，材质是PVC，形状为袋装，断裂伸长率是400%（%），形态为固态，规格是18kg(偏软型),35kg(偏软型),35KG(偏中弹型),38KG(偏硬高弹型),37.5KG(偏硬高弹型)，防水产品类别为防水材料，品牌是湘潭/建总汇，延伸率为大于等于200%，芯材是PVC，不透水性为100%