

法拉金属交流电动机聚丙烯电容器 2000V152

产品名称	法拉金属交流电动机聚丙烯电容器 2000V152
公司名称	深圳市华路峰电子科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:法拉 型号:2kv152 介质材料:法拉(超级)
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 华强北路华强电子世界1楼20A312柜
联系电话	86 0755 83294977 13510098378

产品详情

为无感结构，用金属化聚丙烯薄膜作为电介质/电极绕制而成，导线采用镀锡铜包钢线，使用环氧树脂密封。特点：高频损耗小，抗脉动能力强，适用于较大电流，绝缘电阻高，自愈性好，寿命长，广泛用于高频、直流、交流和脉动电路中。技术要求引用标准：gb10190-88（iec60384-16）气候类别：40/85/21
额定电压：50v、63v、100v、160v、250v、400v、450v、630v、1000v、1200v、1600v、2000v 电容量范围：0.00062uf~8.2uf 电容量偏差：±5%（j）±10%（k）耐电压：1.6ur(5s) 损耗角正切：0.1%（20，1khz）
绝缘电阻：25000m（cr 0.33uf）7500s（cr > 0.33uf）

"供应法拉金属交流电动机聚丙烯电容器 2000V152"的额定电压为1600（V），功率特性是大功率，调节方式为固定，标称容量是0.00047UF（uF），频率特性为高频，应用范围是安规，型号为2KV152，允许偏差是±10（%），引线类型为同向引出线，品牌是法拉，耐压值为3000（V），损耗是0.001，介质材料为法拉(超级)，外形是方块状