

艾克尔工程塑料公司 聚四氟乙烯薄膜电话

产品名称	艾克尔工程塑料公司 聚四氟乙烯薄膜电话
公司名称	湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区解放大道1340号常阳永清城1栋1单元13A01
联系电话	13377872282 13377872282

产品详情

聚四氟乙烯拥有诸多的优异性能，其产品聚四氟乙烯薄膜广泛应用于密封、电子、生物医疗、纺织、环保等领域。因其耐酸、耐碱、耐腐蚀的优点，能适应苛刻的环境，故在环保方面的应用尤为突出，但聚四氟乙烯的表面能低，表面湿润性能差，不宜被粘接，聚四氟乙烯薄膜电话，大大限制了其在环保、医药、化工等多个方面更为广泛的应用。国内外许多学者纷纷致力于对现有的聚四氟乙烯薄膜进行表面改性，通过各种化学、物理等改性手段，在不改变膜原有性质的基础上，提高它的亲水性和分解能力，扩展聚四氟乙烯薄膜的应用范围。

聚四氟乙烯薄膜的挤压加工方法，实质上是一种常规挤出法和压延法的合成，只是在加工中，树脂不经过熔融塑化，而是进行生料加工。

聚四氟乙烯薄膜的挤出生产法是利用聚四氟乙烯PTFE在压缩力的作用下，可以产生剩余变形的特性，加入一定的助剂，剩余变形还可增大。

这种方法是将加入助挤剂的聚四氟乙烯物料压制成一定密度的型坯，放入挤出机中适当加热，挤出细条，然后送入压延辊上压延成薄膜，再除去助挤剂即可。

湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司是（以下简称湖北艾克尔）成立于2009年。湖北艾克尔是专门从事氟塑料制品的研究、开发和大规模生产的中日合资企业。欢迎您来电咨询。

能在250 的电气环境下长期工作;因PTFE分子结构中没有氢键，结构对称，所以它的结晶度很高(一般结晶度为55%~75%，有时高达94%)，使PTFE耐热性能，其熔融温度为324 ，分解温度为415 ，使用温度为250 ，脆化温度为-190 ，热变形温度(0.46MPa条件下)为120 。

艾克尔工程塑料公司-聚四氟乙烯薄膜电话由湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司提供。艾克尔工程塑料公司-聚四氟乙烯薄膜电话是湖北艾克尔工程塑料零部件制造有限公司今年新升级推出的，以上图片

仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴总。