

# NVRD2550服务器主板 10个SATA接口双千兆网卡 msata云存储批

产品名称	NVRD2550服务器主板 10个SATA接口双千兆网卡 msata云存储批
公司名称	深圳市福田区芯双控电子经营部
价格	650.00/块
规格参数	品牌:芯双控 型号:intel d2550 适用类型:服务器
公司地址	中国 广东 深圳 福田区 华强路华强广场4楼Q4B025
联系电话	86 0755 83290119 13603014487

## 产品详情

采用 intel atom d2550 低功耗双核处理器设计方案，提供双串口扩展，支持 msata/wifi、3g 扩展，配备 9\*sata 接口，专业的 nvr 储存方案。

产品简介： 主板采用 intel atom d2550 双核处理器 1.86ghz,配备 1mb l2 高速缓存。

采用 intel ich10 单芯片，支持1条ddr3内存，最大支持4g,显示核心 intel gma 3600; 提供 1\*vga 接口、1\*hDMI 接口、1\*lvds 插针 提供 2\*com 接口插针，8个usb2.0接口，双兆网卡，支持rpl/pxe无盘启动

提供 2\*mini-pcie 插槽 提供 9\*sata 接口，1\*esata 接口 提供 20pin atx 供电扩展接口

主板尺寸：170mm\*170mm

详细资料	
中央处理器	intel cedar trail-d/m(d2550 双核1.86ghz，1mb l2 高速缓存)
fsb 前端总线	n/a
芯片组	intel ich10单芯片
内存	1 x ddr3 1066/1333mhz sodimm，最大容量支持8gb
显示核心	intel gma3600
声卡	板载 realtek alc662 hd音效芯片
网卡	板载2 x realtek 8111e双网卡，支持无盘
存储标准	9 x sata 3 gb/s 磁盘接口，1 x esata
扩展槽	2 x mini-pcie插槽（支持m-sata和wifi）
usb	支持 8个usb 2.0 端口 (2个需要扩展)
内部输入/出接口	1 x 20pin 供电接口

	9 x sata sata磁盘接口
	1 x system fan header 系统风扇接口
	1 x front panel header 前置面板插针
	1 x audio header 前置音频跳线插针
	1 x 24位 lvds显示插针
	1 x usb 2.0 headers usb扩展插针（可扩展2个usb接口）
	1 x clear cmos header 清cmos插针
	1 x pwr_con子模块插针
	2 x com 扩展插针
后面板接口	1 x ps/2 键鼠端口
	1 x vga 端口， 1 x hdmi端口
	1 x esata 端口
	4 x usb 2.0端口
	2 x rj-45 网卡端口
	2 x jack audio 接口 (6声道音频接口)
输入/输出控制器	it8718f
bios	ami 授权32mbit bios程序，支持rpl/pxe无盘启动
结构及尺寸	mini-itx 170 x 170mm
工作环境	
工作温度	-15~60 ° c
工作湿度	10%~80%相对湿度，无凝固
应用范围	atm， kiosk， digital

"NVRD2550服务器主板 10个SATA接口双千兆网卡 msata云存储厂家批"的适用类型为服务器，主板架构是MiniITX，SATA接口为9，型号是IntelD2550，显卡为集成显卡，芯片厂商是Intel，芯片组系列为INTELIC H10，品牌是芯双控，CPU插槽类型为集成CPU，板载声卡是集成声卡，板载网卡为有板载网卡，支持显卡标准是集成显卡，支持内存类型为DDR3，硬盘接口是S-ATAII，USB接口数量为8