1037U 工控主板2COM HTPC一体机主板 超薄主板

产品名称	1037U 工控主板2COM HTPC一体机主板 超薄主板
公司名称	深圳市中网联讯科技有限公司
价格	499.00/块
规格参数	品牌:中网 型号:c1037u 适用类型:工作站
公司地址	深圳市福田区深南中路2008号华联大厦1116
联系电话	86 0755 83208300/83266106 15999515758

产品详情

买家请注意：上面的宝贝属性仅供参考，具体规格如下，如有疑问请与店铺小二联系。

产品规格

产品型号	itx-m100_218 ver：1.1
芯片组	采用intel nm70高速芯片组
中央处理器	集成新一代赛扬双核1037u处理器(1.80ghz)
内存	1* so ddriii插槽，支持1066/800内存,最大支持4gb
显示功能	内建intel hd2000显卡（共享内存128/224mb) 支持1080p播放
	支持vga/hdmi/lvds显示输出，lvds支持双通道24bit
扩展插槽	1* mini-pcie插槽,支持wifi或3g模块
音频功能	板载realtek alc662 6声道高保真音频，支持mic、line-out、功放输出
存储功能	2* sataii 硬盘接口
	1* msata插槽，支持wifi、ssd硬盘，ssd与sata2接口二选一，拨码开关控制接口互换
网络功能	1* rtl8111e千兆网卡芯片,支持网络唤醒功能
背板i /o接口	1* hdmi接口
	1* vga接口
	1* rj-45网络接口
	4* usb 2.0接口
	1* line out（绿色）

	1* mic（红色）
	1* 12v dc_jack输入
内置i/o接口	1* atx_12v（2*2pin 可做+12v输入输出电源接口）
	1* cpufan和1*sysfan接口
	2* com接口，支持带电功能
	1* lpt 打印接口
	1* kb/ms接口
	1* jvga接口(2*5pin)jvga与vga接口两者不能同时连接使用
	1* lvds接口（2*15pin 双通道24bit）
	1* lvds inverter接口
	1* jhdmi接口（2*8pin）jhdmi与hdmi接口两者不能同时连接使用
	4* usb 2.0接口（mini-pcie若想支持3g模块，则usb插针只支持2个usb）
	1* audio 2*5抽8（前置音频接头）
	1* speaker（功放接口，可直接插喇叭输出）
	1* sim卡座
	1* fp1 插针接口（2*5pin前面板功能按钮和指示灯接口）
bios	ami 16mb flash rom
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	dc_12v单电源输入
工作温度	-10℃～60℃
工作湿度	0-95%相对湿度,无冷凝
尺 寸	170mm x 170mm

"1037U 工控主板2COM HTPC一体机主板 超薄主板"的前端总线频率为133（MHz），适用类型是工作站，支持CPU类型为intel，主板架构是MINIITX，型号为C1037U，显卡是集成显卡，芯片厂商为intel，芯片组系列是INTEL系列，品牌为中网，CPU插槽类型是其他，板载声卡为有，板载网卡是有板载网卡，支持显卡标准为其他，支持内存类型是DDR3，硬盘接口为S-ATAII，USB接口数量是4