

宽温型千兆光接入终端

产品名称	宽温型千兆光接入终端
公司名称	北京尚工科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:iOPX 型号:iOPX GP104H
公司地址	北京市海淀区学院南路34号2号楼504室
联系电话	17801431235 17801431235

产品详情

产品介绍

iOPX GP104H 是尚工科技面向多业务融合性网络推出的智能化ONU终端产品。该产品遵循ITU-T G.984 4/988，中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术--吉比特无源光网络》，以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0，具备良好的互通性和操作性，可实现与业界主流厂商OLT设备的互连互通。

产品特性

1.优越的接入性能

支持下行2.5Gbps/上行1.25Gbps的PON传输速率，配合OLT设备可实现高达1:128的分光比，网络覆盖半径可达20KM；体现出PON通信的高带宽、高用户接入量、长距离的优越接入能力。

2.安全的业务承载能力

拥有10多年研发技术的尚工科技，针对性地开发了VLAN、生成树、端口隔离、ACL、QoS、安全过滤、风暴控制等技术，使得该ONU产品具备了安全的业务承载能力。

3.精细化的业务控制能力

支持DBA和Rate-Limit功能，先进的动态带宽分配机制和精确的带宽限制功能，使所有用户更合理的分享2.5Gbps的带宽资源；支持QOS功能，实现可靠的服务质量，确保网络中不同业务的服务优先级和服务质量；

4.丰富的OMCI功能

支持ITU-T定义的标准OMCI，包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等，同时支持尚工科技定义的私有OMCI，配合尚工科技OLT实现更丰富的业务控制。

5.完善的互连互通功能

产品遵循ITU-T G.984/988标准，中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术--吉比特无源光网络》，中国电信GPON设备技术要求CTC2.0，可轻松实现与业界主流厂商标准OLT设备的互连互通，混合组网，使网络建设费用最小化。