

GB20096-2006轮滑鞋质量检测机构 第三方检测

产品名称	GB20096-2006轮滑鞋质量检测机构 第三方检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	报告语言:中英文可选 测试周期:7-10个工作日 服务:一站式检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

1 范围

本标准规定了轮滑鞋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于竞技、休闲用轮滑鞋。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T 191-2000 包装储运图示标志（eqv ISO 780:1997）GB/T 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法（eqv ISO 868:1978）GB/T 2828.

1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（ISO 2859-1:1999, IDT）GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）GB/T 3293-1982 中国鞋号及鞋楦系列

GB/T 3293.1-1998 鞋号（idt ISO 9407:1991）

3 分类

3.1 按滑轮排列方式分为单排轮滑鞋和双排轮滑鞋。3.2 按鞋与轮架连接方式分为固定式、拆卸式轮滑鞋。

3.3 按功能分为A类和B类。A类为竞技用，一般包括速度轮滑鞋、极限轮滑鞋、平地花样轮滑鞋（单排）、花样轮滑鞋（双排）、轮滑球专用鞋；B类为休闲用轮滑鞋。

4 要求

4.1 鞋号、型号鞋号、型号按 GB/T 3293-1982 和 GB/T 3293.1-1998 规定执行。4.2 外观4.2.1 整鞋端正，同双鞋相同部位对称一致；各部位加工良好、无损伤、变形、色差。4.2.2 塑料件表面应光滑，不应有明显凹凸、伤痕、变形、裂纹、色差及明显的浇口修整痕迹；边缘过渡光滑，不应有裂口、毛刺。4.2.3 金属件应防腐处理；表面应色泽均匀一致，无磕碰划伤、无棱角、毛刺；铆接应平整、牢固，不得弯曲、歪斜、开裂。

4.3 尺寸

同双轮滑鞋对称部位尺寸允差应符合表 1 的规定。